

ESD momentschroevendraaier, vaste vooringestelde meetwaarde met snelspanboorhouder, 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm



Koppelschroevendraaier van Wera. Betrouwbare bescherming tegen elektrostatische energie en bijbehorende schade. Met in de fabriek ingestelde koppelwaarde op de kleinste schaalwaarde. Voor alle toepassingen waarbij constant hetzelfde koppel nodig is en herhaalnauwkeurigheid vereist is. De koppelwaarde kan binnen het meetbereik worden gewijzigd met behulp van een extra gereedschap (herkalibratieset, te bestellen met codenummer 05137003001). Controleer vervolgens de ingestelde waarde met een in de handel verkrijgbare koppeltester. Met snelspanboorhouder voor bliksemsnelle bitwissel. Onbeperkt losdraaimoment voor het losdraaien van vastzittende schroeven. Meercomponenten Kraftform handgreep met harde en zachte zones voor hoge werksnelheden en om de handpalm te beschermen. Geschikt voor bits met 4 mm halve maan aandrijving (Wera serie 9) en 4 mm HIOS aandrijving (Wera serie 21).
Let op: 1 Ncm = 0,01 Nm.

- In de fabriek vooringestelde, instelbare Kraftform ESD-schroevendraaier
- Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van $\leq 10^9$ Ohm
- Geschikt voor bits met 4 mm halve maan en 4 mm HIOS aandrijving
- Duidelijk hoorbare en voelbare overaanslag bij het bereiken van het ingestelde draaimoment
- Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven

Artikelnr.	WL90393
Model	Kraftform 7455 ESD
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05074826001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg

www.wera.de

Lengte	170 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	40 mm
Lengte met verpakking	170 mm
Breedte met verpakking	40 mm
Hoogte met verpakking	40 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Productserie	Serie 7400 ESD Kraftform
VDE	nee
ESD-compatibel	ja
Koppel (max.)	0,1 Nm