

## Momentsleutel met omkeerbare ratel, 10-50 Nm, 1/2" x 10-50 Nm

Klikmomentsleutel in het onmiskenbare Wera-design. Zeer robuust ontwerp met hoge nauwkeurigheid volgens DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudig instellen en borgen van de opgegeven waarde. De hoorbare en voelbare klik bij het bereiken van de schaalwaarden maakt het ook gemakkelijker om de gewenste koppelwaarde veilig in te stellen. Het robuuste ontgrendelingsmechanisme garandeert een duidelijk hoorbaar en voelbaar ontgrendelingssignaal wanneer het ingestelde koppel is bereikt. Voor rechtsom draaien en met omkeerbare ratel met 45 tanden.

- Met 1/2" aandrijfvierkant, omkeerbare ratel, 45 tanden
- Eenvoudig instellen en vastzetten van de gewenste koppelwaarde met hoorbare en voelbare klik wanneer de schaalwaarden zijn bereikt
- Veilig gedoseerde kracht: bij het bereiken van de ingestelde waarde laat de momentsleutel hoorbaar en voelbaar los
- Meetbereik: 10-50 Nm; nauwkeurigheid  $\pm 3\%$  volgens DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Ergonomische 2-componenten handgreep voor rechtsom draaien

Artikelnr.	<b>WL90398</b>
Model	C 1 k-Torque C 1
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05075620001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	395 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	60 mm
Lengte met verpakking	395 mm
Breedte met verpakking	60 mm
Hoogte met verpakking	60 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	nee

ESD-compatibel	nee
Koppel (van)	10 Nm
Koppel (tot)	50 Nm

## Autres versions

Artikelnr.	Koppel (van) x Koppel (tot)
<b>WL90398</b>	<b>10 Nm x 50 Nm</b>
WL90399	20 Nm x 100 Nm
WL90400	40 Nm x 200 Nm
WL90401	60 Nm x 300 Nm
WL90402	80 Nm x 400 Nm