

Verstelbare momentsleutel voor rechts- en linksdraaiend aandraaien, 1/2", 40-200 Nm



Klikmomentsleutel in het onmiskenbare Wera-design. Voor rechts- en linksdraaiend aandraaien. Zeer robuust ontwerp met hoge nauwkeurigheid volgens DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudig instellen en borgen van de opgegeven waarde. De hoorbare en voelbare klik bij het bereiken van de schaalwaarden maakt het ook gemakkelijker om de gewenste koppelwaarde veilig in te stellen. Het robuuste ontgrendelingsmechanisme garandeert een duidelijk hoorbaar en voelbaar ontgrendelingssignaal wanneer het ingestelde koppel is bereikt. Met haakse aandrijving om van richting te veranderen. 1/2" vierkantaandrijving met moerblokkering.

- Voor rechtsom en linksom aandraaien dankzij soepel omschakelen van de haakse aandrijving
- Meetbereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid $\pm 3\%$ volgens DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 tanden en 1/2" aandrijfvierkant met moerblokkering
- Eenvoudig instellen en borgen van de gewenste koppelwaarde met hoorbare en voelbare klik wanneer de schaalwaarden zijn bereikt
- Veilig gedoseerde kracht: bij het bereiken van de ingestelde waarde laat de momentsleutel hoorbaar en voelbaar los

Artikelnr.	WL90404
Model	C 3 Push R/L C 3 Push R/L
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05075626001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	530 mm
Breedte	55 mm
Hoogte	55 mm
Lengte met verpakking	530 mm
Breedte met verpakking	55 mm

Hoogte met verpakking	55 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Koppel	40 – 200 Nm