

Verstelbare momentsleutel voor rechts- en linksdraaiend aandraaien, 3/4", 200-1000 Nm



Klikmomentsleutel in het onmiskenbare Wera-design. Voor rechts- en linksdraaiend aandraaien. Zeer robuust ontwerp met hoge nauwkeurigheid volgens DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudig instellen en borgen van de opgegeven waarde. De hoorbare en voelbare klik bij het bereiken van de schaalwaarden maakt het ook gemakkelijker om de gewenste koppelwaarde veilig in te stellen. Het robuuste ontgrendelingsmechanisme garandeert een duidelijk hoorbaar en voelbaar ontgrendelingssignaal wanneer het ingestelde koppel is bereikt. Met vastzittende 3/4" aandrijfvierkant voor het veranderen van richting.

- Voor rechtsom en linksom aandraaien dankzij de soepele omschakeling van de vastzittende vierkantaandrijving
- Meetbereik: 200-1000 Nm; nauwkeurigheid $\pm 3\%$ volgens DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- 45 tanden en 3/4" vierkantaandrijving
- Eenvoudig instellen en vastzetten van de gewenste koppelwaarde met hoorbare en voelbare klik wanneer de schaalwaarden zijn bereikt
- Veilig gedoseerde kracht: de momentsleutel laat hoorbaar en voelbaar los wanneer de ingestelde waarde is bereikt

Artikelnr.	WL90406
Model	E 1 Push R/L E 1 Push R/L
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05075631001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	1350 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	120 mm
Lengte met verpakking	1350 mm
Breedte met verpakking	130 mm
Hoogte met verpakking	120 mm

Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Koppel (van)	200 Nm
Koppel (tot)	1000 Nm