Momentsleutel voor inzetgereedschap, 9x12, 2,5-25 Nm



Momentsleutel in het onmiskenbare Wera-design. Zeer robuust ontwerp met hoge nauwkeurigheid volgens DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Eenvoudig instellen en borgen van de opgegeven waarde. De hoorbare en voelbare klik bij het bereiken van de schaalwaarden maakt het ook gemakkelijker om de gewenste koppelwaarde veilig in te stellen. Het robuuste ontgrendelingsmechanisme garandeert een duidelijk hoorbaar en voelbaar ontgrendelingssignaal wanneer het ingestelde koppel is bereikt. Voor rechts- en linksdraaiend aandraaien en met 9x12 mm vierkante inbus voor het vasthouden van bijbehorend inbusgereedschap.

- Met houder voor verwisselbare 9x12 mm insteekgereedschappen.
- Eenvoudig instellen en borgen van de gewenste koppelwaarde met hoorbare en voelbare klik wanneer de schaalwaarden zijn bereikt
- Veilig gedoseerde kracht: de momentsleutel laat hoorbaar en voelbaar los wanneer de ingestelde waarde is bereikt
- Meetbereik: 2,5-25 Nm; nauwkeurigheid ± 4 % volgens DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Ergonomische 2-componenten handgreep voor rechtsom en linksom vastdraaien

Artikelnr.	**WL90407**
Model	X 1 k-Torque X 1
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05075651001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	320 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte met verpakking	320 mm
Breedte met verpakking	50 mm

Hoogte met verpakking	50 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Koppel	2,5 – 25 Nm

Autres versions

Artikelnr.	Koppel (van) x Koppel (tot)
WL90407	**2,5 Nm x 25 Nm**
WL90408	10 Nm x 50 Nm
WL90413	10 Nm x 100 Nm
WL90409	20 Nm x 100 Nm
WL90410	40 Nm x 200 Nm
WL90411	60 Nm x 300 Nm
WL90412	80 Nm x 400 Nm