

Vooraf ingestelde, instelbare momentsleutel voor inzetgereedschap, 2,5 Nm, 9x12, 2,5-25 Nm



Momentsleutel met vooraf ingestelde draaimomentwaarde voor alle toepassingen waarbij constant hetzelfde draaimoment nodig is en herhaalnauwkeurigheid vereist is. De koppelwaarde kan binnen het meetbereik worden gewijzigd. Het robuuste ontgrendelingsmechanisme garandeert een duidelijk hoorbaar en voelbaar ontgrendelingssignaal wanneer het ingestelde koppel is bereikt. Geschikt voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en linkshandig aandraaien dankzij de vierkante mof. Vooraf instellen op een gewenste koppelwaarde binnen het opgegeven meetbereik is mogelijk op aanvraag.

- Vooringestelde klikmomentsleutel in het onmiskenbare Wera-design
- Veilig gedoseerde kracht: bij het bereiken van de ingestelde waarde laat de momentsleutel hoorbaar en voelbaar los
- Vooraf ingesteld draaimoment kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden gewijzigd
- Meetbereik: 2,5-25 Nm; nauwkeurigheid $\pm 2\%$ volgens DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Met vierkante mof (9x12 mm) voor verwisselbaar insteekgereedschap; rechts en links aan te draaien

Artikelnr.	WL90415
Model	XP 1 Custom XP 1
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05075670010
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	245 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm

Lengte met verpakking	245 mm
Breedte met verpakking	50 mm
Hoogte met verpakking	50 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Koppel	2,5 – 25 Nm

Autres versions

Artikelnr.	Koppel (van) x Koppel (tot)
WL90415	2,5 Nm x 25 Nm
WL90417	10 Nm x 50 Nm
WL90419	15 Nm x 100 Nm
WL90421	20 Nm x 250 Nm