

Vooraf ingestelde, instelbare momentsleutel voor inzetgereedschap, 20 Nm, 14x18, 20-250 Nm



Momentsleutel met vooraf ingestelde draaimomentwaarde voor alle toepassingen waarbij constant hetzelfde draaimoment nodig is en herhaalnauwkeurigheid vereist is. De koppelwaarde kan binnen het meetbereik worden gewijzigd. Het robuuste ontgrendelingsmechanisme garandeert een duidelijk hoorbaar en voelbaar ontgrendelingssignaal wanneer het ingestelde koppel is bereikt. Geschikt voor verwisselbare insteekgereedschappen voor rechts- en linkshandig aandraaien dankzij de vierkante mof. Vooraf instellen op een gewenste koppelwaarde binnen het opgegeven meetbereik is mogelijk op aanvraag.

- Vooringestelde klikmomentsleutel in het onmiskenbare Wera-design
- Veilig gedoseerde kracht: bij het bereiken van de ingestelde waarde laat de momentsleutel hoorbaar en voelbaar los
- Vooraf ingesteld draaimoment kan in het testlaboratorium binnen het meetbereik worden gewijzigd
- Meetbereik: 20-250 Nm; nauwkeurigheid $\pm 2\%$ volgens DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Met vierkante mof (14 x18) voor verwisselbare inzetgereedschappen; rechts en links aan te draaien

Artikelnr.	WL90421
Model	XP 4 Custom XP 4
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05075673010
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	490 mm
Breedte	60 mm
Hoogte	60 mm
Lengte met verpakking	490 mm
Breedte met verpakking	60 mm

Hoogte met verpakking	60 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Koppel	20 – 250 Nm

Autres versions

Artikelnr.	Koppel (van) x Koppel (tot)
WL90415	2,5 Nm x 25 Nm
WL90417	10 Nm x 50 Nm
WL90419	15 Nm x 100 Nm
WL90421	20 Nm x 250 Nm