# Momentsleutel, verstelbaar, omkeerbare ratel, koppelvergrendelfunctie, 1/2", 40-200 Nm




Verstelbare momentsleutel voor gecontroleerd rechtsom aandraaien. Met 1/2"-vierkantaandrijving. De draaimomentfunctie kan worden uitgeschakeld (draaimomentvergrendelingsfunctie) zodat het gereedschap ook voor losdraaien kan worden gebruikt. Eenvoudig instellen en vastzetten van de vooraf ingestelde waarde. De hoorbare en voelbare klik bij het bereiken van de schaalwaarden maakt het ook gemakkelijker om de gewenste koppelwaarde veilig in te stellen. Het robuuste ontgrendelingsmechanisme garandeert een duidelijk hoorbaar en voelbaar ontgrendelingssignaal wanneer het ingestelde koppel is bereikt. Fijn getande omkeerbare ratel met 45 tanden. De nauwkeurigheid is ±3 % in overeenstemming met DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

- Met 1/2" aandrijfvierkant
- Koppelvergrendelingsfunctie: de koppelfunctie kan worden uitgeschakeld zodat het gereedschap ook kan worden gebruikt voor losdraaien
- Extra Click: hoorbare en voelbare aanpassing van het koppel
- Momentsleutel laat hoorbaar en voelbaar los
- Meetbereik: 40-200 Nm; nauwkeurigheid ± 3 % volgens DIN EN ISO 6789-1:2017-07

| **Artikelnr.** | **WL90426** |
|---|---|
| Model | Lock C 3 que Lock C 3 |
| Fabrikant | WERA |
| Fabrikant artikelnr. | 05075692001 |
| GPSR-fabrikantgegevens | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Lengte | 540 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Lengte met verpakking | 540 mm |
| Breedte met verpakking | 60 mm |

| | |
|---|---|
| Hoogte met verpakking | 60 mm |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| VDE | nee |
| ESD-compatibel | nee |
| Koppel | 40 – 200 Nm |