Momentsleutel, verstelbaar, draaimomentvergrendeling, vierkant (1/4"), rechts/linksdraaiend, 2,5-25 Nm



Verstelbare momentsleutel voor gecontroleerd rechtsom en linksom aanhalen. Met ¼" aandrijfvierkant. De draaimomentfunctie kan worden uitgeschakeld (draaimomentvergrendelingsfunctie) zodat het gereedschap ook voor losdraaien kan worden gebruikt. Eenvoudig instellen en vastzetten van de standaardwaarde. De hoorbare en voelbare klik bij het bereiken van de schaalwaarden maakt het ook gemakkelijker om de gewenste koppelwaarde veilig in te stellen. Het robuuste ontgrendelingsmechanisme garandeert een duidelijk hoorbaar en voelbaar ontgrendelingssignaal wanneer het ingestelde koppel is bereikt. Fijn getande omkeerbare ratel met 45 tanden. De nauwkeurigheid is ±4 % in overeenstemming met DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

- Voor rechtsom en linksom vastdraaien
- Koppelblokkeerfunctie: de koppelfunctie kan worden uitgeschakeld zodat het gereedschap ook voor losdraaien kan worden gebruikt
- Met vierkante aandrijving (inclusief gepatenteerde moerblokkering)
- Extra Click: hoorbare en voelbare instelling van het draaimoment
- Momentsleutel ontgrendelt hoorbaar en voelbaar

Artikelnr.	**WL90427**
Model	Lock A 5 R/L Lock A 5 R/L
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05075693001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	330 mm
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte met verpakking	330 mm
Breedte met verpakking	50 mm

Hoogte met verpakking	50 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Koppel	2,5 – 25 Nm