

## Momentsleutel met 1/4" aandrijfvierkant, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm



Momentsleutel met overslipmechanisme. Zodra de ingestelde koppelwaarde is bereikt, kan het gereedschap niet meer te strak worden aangedraaid, waardoor een te hoog koppel wordt voorkomen. Instelbereik van 2 tot 12 Nm voor gecontroleerd aandraaien met de klok mee en tegen de klok in. Eenvoudig instellen en vastzetten van de vooraf ingestelde waarde: De hoorbare en voelbare klik bij het bereiken van de schaalwaarden maakt het ook eenvoudiger om de gewenste koppelwaarde veilig in te stellen. Met koppelvergrendelfunctie voor gebruik als standaardratel zonder draaimomentfunctie. Max. Max. breekmoment van het 1/4" vierkant volgens DIN 3122. De terugslaghoek is slechts 5°, zodat de ratel ook in krappe werksituaties kan worden gebruikt. Kan daarom ook worden gebruikt voor draaihoektoepassingen.

- Slip-over ontgrendelingsmechanisme - de ingestelde koppelwaarde kan dus nooit overschreden worden
- Koppelblokkeerfunctie: de koppel functie kan worden uitgeschakeld - het gereedschap kan dus ook worden gebruikt als een standaardratel met hoge vrijgavemomenten en voor toepassingen met gedefinieerde draaihoeken
- Voor gecontroleerd aanhalen met de klok mee en tegen de klok in - aanhalen en loshalen met en zonder koppel
- Eenvoudig instellen en vastzetten van de gewenste koppelwaarde met hoorbare en voelbare inschakeling wanneer de schaalwaarden zijn bereikt
- Slechts 30° openingshoek na het bereiken van de gewenste koppelwaarde

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnr.             | WL90430                                                                                        |
| Model                  | Safe-Torque A 1                                                                                |
| Fabrikant              | WERA                                                                                           |
| Fabrikant artikelnr.   | 05075800001                                                                                    |
| GPSR-fabrikantgegevens | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzerter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Lengte                 | 290 mm    |
| Breedte                | 50 mm     |
| Hoogte                 | 50 mm     |
| Lengte met verpakking  | 290 mm    |
| Breedte met verpakking | 50 mm     |
| Hoogte met verpakking  | 50 mm     |
| Verkoopenheid          | 1 stuk    |
| Inhoudseenheid         | 1 stuk    |
| Incl. batterij         | nee       |
| VDE                    | nee       |
| ESD-compatibel         | nee       |
| Koppel                 | 2 – 12 Nm |

