

## Momentschroevendraaier, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



VDE-geïsoleerd draaimomentschroevendraaierhandvat met 9 mm binnenzeskant; exclusief voor Wera Kraftform Kompakt VDE wisselklingen. Voor professioneel schroeven/fijn afstellen EN voor koppelgestuurd schroeven. Slipvrije, niet te strak aandraaimomentfunctie voor rechts-/linkshandig aandraaien. Met vijf selecteerbare aandraaimomenten rechts/links (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), die zeer snel kunnen worden ingesteld. Eén vaste positie (koppelvergrendeling) voor onbeperkt los-/vastdraaien. Met vrijloophuls voor een goede geleiding van het gereedschap tijdens het schroeven.

- VDE draaimoment handgereedschap 7516 met 5 vooringestelde waarden (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Snelheid: Extreem snelle instelling van de aandraaimomenten
- Veilig: draaimomentfunctie voor rechtsom/anticlockwise aanhalen die niet kan worden overgedraaid
- Koppelvergrendelfunctie: voor hoge los- en vastdraaimomenten zonder koppel
- Met vrijloophuls en houder voor Wera VDE wisselklingen

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL90440</b>
Model	7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05075876001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	199 mm
Breedte	66 mm
Hoogte	36 mm
Lengte met verpakking	199 mm

Breedte met verpakking	66 mm
Hoogte met verpakking	36 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	ja
ESD-compatibel	nee
Koppel	2,4 – 4 Nm