

TORX® BO-schroevendraaier, TX 15 x 60 mm



Hoogwaardige Wera microschroevendraaier voor fijnmechanische schroefverbindingen. Voor TORX® veiligheidsschroefverbindingen: TORX® BO-schroeven hebben een uitstekende tang in het aandrijfprofiel. Dit voorkomt onbevoegd losdraaien, omdat deze schroeven niet met "normaal" TORX® gereedschap kunnen worden bediend. Alleen speciaal TORX® BO gereedschap heeft een gat waarin de tang wordt gestoken. Door de hand op de roterende dop te laten rusten en de snelle draaizone onder de roterende dop te gebruiken, is bliksemsnel draaien mogelijk. Geen tijdrovend opnieuw draaien meer. Krachtzone met geïntegreerde zachte zones zorgt voor de overdracht van hoge los- en vastdraaimomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt een precieze pasvorm en geoptimaliseerde corrosiebescherming. Take it easy gereedschapzoeker met kleurcodering volgens profiel en maataanduiding - voor het snel en eenvoudig vinden van het benodigde gereedschap.

- Kraftform Micro schroevendraaier voor inwendige TORX® schroeven met borgpen
- Meer-componenten Kraftform Micro handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- De Wera Black Point punt biedt een precieze pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Met gat in het TORX® profiel voor het losdraaien van zogenaamde veiligheidsschroefverbindingen
- Met Take it easy gereedschapzoeker: kleurcodering volgens profiel en maataanduiding

Artikelnr.	WL90684
Model	2067 Elektronik TORX® BO
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05118052001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	157 mm
Breedte	13 mm
Hoogte	13 mm
Lengte met verpakking	174 mm

Breedte met verpakking	64 mm
Hoogte met verpakking	34 mm
Verkoopheenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
VDE	nee
Schroeftype	TX15
ESD-compatibel	nee
Bladlengte	60 mm

Autres versions

Artikelnr.	Schroeftype
WL90682	TX07
WL90683	TX08
WL44830	TX09
WL44831	TX10
WL90684	TX15
WL90685	TX20