

## Elektronische zeskantschroevendraaier, 3/32" x 60 mm



Hoogwaardige Wera microschroevendraaier voor mechanisch precisie-schroeven. Bliksemsnel draaien is mogelijk door de hand op de roterende dop te laten rusten en dankzij de sneldraaiende zone onder de roterende dop. Geen tijdrovend opnieuw draaien meer. Krachtzone met geïntegreerde zachte zones zorgt voor de overdracht van hoge los- en vastdraaimomenten. Precisiezone voor de juiste draaihoek bij instelwerkzaamheden. De Wera Black Point punt biedt een precieze pasvorm en geoptimaliseerde corrosiebescherming. Take it easy gereedschapzoeker met kleurcodering volgens profiel en maataanduiding - voor het snel en eenvoudig vinden van het benodigde gereedschap.

- Kraftform Micro schroevendraaier voor binnen-zeskantschroeven
- Meer-componenten Kraftform Micro handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
- De Wera Black Point punt biedt een precieze pasvorm en optimale corrosiebescherming
- Hex-Plus zorgt voor een langere levensduur van binnen-zeskantschroeven
- Met Take it easy gereedschapzoeker: kleurcodering volgens profiel en maataanduiding

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnr.</b>      | <b>WL90690</b>                                                                               |
| Model                  | 2054                                                                                         |
| Fabrikant              | WERA                                                                                         |
| Fabrikant artikelnr.   | 05118080001                                                                                  |
| GPSR-fabrikantgegevens | WERA Werkzeuge GmbH<br>Korzter Strasse 21-25<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.wera.de |
| Lengte                 | 157 mm                                                                                       |
| Breedte                | 13 mm                                                                                        |
| Hoogte                 | 13 mm                                                                                        |
| Lengte met verpakking  | 189 mm                                                                                       |
| Breedte met verpakking | 64 mm                                                                                        |
| Hoogte met verpakking  | 38 mm                                                                                        |
| Verkoopenheid          | 1 stuk                                                                                       |
| Inhoudseenheid         | 1 stuk                                                                                       |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Incl. batterij         | nee   |
| VDE                    | nee   |
| ESD-compatibel         | nee   |
| Zeskantige aansluiting | 3/32" |
| Bladlengte             | 60 mm |

## Autres versions

| Artikelnr.     | Zeskantige aansluiting |
|----------------|------------------------|
| WL36367        | 0,7 mm                 |
| WL36372        | 0,9 mm                 |
| WL36373        | 1,3 mm                 |
| WL44826        | 1,5 mm                 |
| WL44827        | 2 mm                   |
| WL44828        | 2,5 mm                 |
| WL44829        | 3 mm                   |
| <b>WL90690</b> | <b>3/32"</b>           |
| WL90691        | 7/64"                  |