

Binnenzeskant bit, 7/32" x 89 mm



Robuuste en harde Wera bits voor binnenzeskantschroeven, voor universeel gebruik. Met de bolvormige uitvoerprofielen kan de gereedschapsas ten opzichte van de schroefas worden afgebogen of gezwenkt, zodat schroeven "om de hoek" kunnen worden vastgedraaid. 1/4" binnenzeskant, geschikt voor DIN ISO 1173-F 6.3 houders.

- Voor binnenzeskantschroeven
- Zeskantige kogelkop voor het werken in moeilijke montageposities
- Robuust en hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskantaandrijving (Wera aansluitserie 4)

Artikelnr.	WL91194
Model	842/4
Fabrikant	WERA
Fabrikant artikelnr.	05380130001
GPSR-fabrikantgegevens	WERA Werkzeuge GmbH Korzter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Lengte	89 mm
Breedte	7 mm
Hoogte	6 mm
Lengte met verpakking	118 mm
Breedte met verpakking	35 mm
Hoogte met verpakking	15 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Bitlengte	89 mm
VDE	nee
ESD-compatibel	nee
Zeskantige aansluiting	7/32"

Autres versions

Artikelnr.	Zeskantige aansluiting
WL91195	1/4"
WL91190	1/8"
WL73438	3 mm
WL91193	3/16"
WL91188	3/32"
WL89797	4 mm
WL73437	5 mm
WL91192	5/32"
WL89798	6 mm
WL91194	7/32"
WL91189	7/64"
WL91191	9/64"