

## 3-poorts nabewerkingsysteem, soldeerstation 400 W (AC 24 V)



De HAKKO FX-973 kenmerkt zich door zijn buitengewone flexibiliteit. Met een vermogen van 400 watt bereikt hij temperaturen tussen 50°C en 500°C. Het grote temperatuurbereik maakt nauwkeurig werken mogelijk bij de meest uiteenlopende soldeertaken, om te voldoen aan de eisen van soldeerverbindingen met hoge massa of soldeerverbindingen die een snelle opwarmtijd vereisen. De nieuwe generatie actieve soldeerstiften kan temperatuurveranderingen of de aanpassing van het verwarmingsvermogen garanderen met een prestatie die tot de beste behoort die momenteel op de markt verkrijgbaar is.

Het station is ideaal voor alle soorten reparatieprocessen. Naast de standaard soldeerbout kunnen ook microsolderbouts, hoogwaardige soldeerbouts, stikstofsolderbouts en verschillende soldeerpincetten met het station worden gebruikt. Het soldeerstation is uitgerust met een geïntegreerde vacuümpomp en de levering bevat al een krachtig FR-4103 desoldeerpijstool en de FX-9701 standaard soldeerbout.

Om te voldoen aan de eisen voor energiebesparing is het soldeerstation uitgerust met een instelbare autoslaapfunctie en een automatische uitschakeling na een vooraf ingestelde tijd. Deze functies verhogen ook de levensduur van de soldeerstiften. De HAKKO FX-973 is bijzonder geschikt voor N2-solderen en biedt daarom een professionele oplossing voor oxidatiegevoelige componenten. De nauwkeurige temperatuurregeling zorgt voor consistente resultaten, zelfs bij veeleisende nabewerkingstoepassingen.

- Breed scala aan toepassingen
- 9 handstukopties beschikbaar
- Informatief display
- Hoge prestaties voor veeleisende assemblages
- Interface met HAKKO besturingssoftware
- Software-integratie met vermogenstracker
- Infraroodcommunicatie met de HAKKO soldeerstiftthermometer
- Temperatuurvereffening stiftmeting <> soldeerstation
- Automatische slaap- en uitschakelfunctie
- Uitgebreid soldeerstiftprogramma voor alle toepassingen
- Optimaal temperatuur- en opwarmgedrag

<b>Artikelnr.</b>	<b>WL91941</b>
Modellijn	FX
Fabrikant	HAKKO
Fabrikant artikelnr.	FX 973-33
GPSR-fabrikantgegevens	TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaiseheid www.kullik.com/
Lengte	254 mm
Breedte	158 mm
Hoogte	135 mm
Leveringsomvang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FX 973 drievoudig rework systeem incl. netsnoer</li> <li>• FX 9701-81 Soldeerbout</li> <li>• FH 215-81 Gereedschapshouder incl. accessoires</li> <li>• FR 4103-81 Desoldeerpistool</li> <li>• FH 410-82 Opbergstandaard, incl. accessoires</li> <li>• C 5061 Gereedschapskoffer incl. diverse accessoires</li> <li>• B 5385 USB-kabel</li> </ul>
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	nee
Stroom	400 W

Spanning	24 V
Vacuüm	80 kPa (600 mmHg)
Type tip	Active
Temperatuurbereik °C	50 – 500 °C
Station (type)	desoldeerstation, soldeerstation
Temperatuurstabiliteit °C	±3
ESD-compatibel	ja