2-kanaals voedingseenheid, 230 V



Deze regeleenheid maakt de gelijktijdige bediening van twee soldeer- of desoldeergereedschappen mogelijk en is compatibel met in totaal 13 verschillende JBC-gereedschappen. Uitgerust met een schakelende voeding en geoptimaliseerde thermische prestaties, zorgt de unit voor een hoog rendement, stabiele temperaturen en een langere levensduur van de soldeerstiften in combinatie met het "JBC Most Efficient Soldering System" en geïntegreerde slaap- en slaapstand.

• Als er twee gereedschappen zijn aangesloten, is er een gesplitst scherm voor duidelijke bewaking en bediening van beide kanalen.
• Een geïntegreerde aansluiting voor een voetschakelaar verhoogt de flexibiliteit in de workflow. Bovendien maakt de USB-aansluiting software-updates, het maken van diagrammen en het beheer van parameters rechtstreeks via de pc mogelijk.
• Aansluitingen: USB-A voor firmware-updates, grafieken en profielen; USB-B voor PC-communicatie; RJ12 voor afzuigapparaat/randapparatuur/robots
• Compatibel met de modules MSE-B, MVE-A en MNE-A (niet compatibel met MSE-A).
• Nauwkeurigheid temperatuur: +/-3 % (bij gebruik van een referentiecartridge)

• Ten minste één statief, één gereedschap en één geschikte cartridge zijn nodig voor een compleet werkend systeem.
• Piekvermogen: 150 W per gereedschap
• Spanning/weerstand tip-tot-aarde: Voldoet aan en overtreft ANSI/ESD S20.20 en IPC J-STD-001F

Artikelnr.	**WL92411**
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	DDE-2D
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	232 mm
Breedte	148 mm
Hoogte	120 mm
Lengte met verpakking	258 mm
Breedte met verpakking	328 mm
Hoogte met verpakking	208 mm
Lengte met verpakking in inches	10,16 in
Breedte met verpakking in inches	12,91 in
Hoogte met verpakking in inches	8,19 in
Leveringsomvang	1x besturingseenheid
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Productserie	DDE
Stroom	200 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	90 – 450 °C
Temperatuurbereik °F	190 – 840 °F
Bijpassende accessoires	MSE, MVE, MNE, PA120, AM120, HT420, AT420, T210, T210N, T245, T245N, DS360, DT530, DR560, AP250, KNE, GN, P305, CHB, FAE1, FAE1P, FAE2, FAE1 KIT1, FAE1 KIT2
Temperatuurstabiliteit °C	1,5 °C +/-
Temperatuurstabiliteit °F	3 °F +/-
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C

ESD-compatibel	ja