

B-Iron soldeerstation met B.IRON pincet, met draagbaar display



Het B.IRON TWEEZERS station biedt maximale precisie bij het nabewerken van SMD's.

Het kan tot 60 SMD-herbewerkingen per lading uitvoeren.

Bij de levering inbegrepen:

- B.TWEEZERS Nano-pincet, dat volledig compatibel is met de C115 cartridgeserie.
- BCB oplaadstation voor automatisch opladen van het gereedschap wanneer het in de gereedschaphouder wordt geplaatst.
- HPTE0C9SA Zeer nauwkeurig pincet met ESD epoxy coating. Ontworpen om kleine onderdelen stevig vast te houden.
- Draagbaar 8,6-inch display met B.IRON app

Ook voorzien van een snelwisselaar voor het veilig en eenvoudig wisselen van cartridges, een puntreiniger met koperwol en een spatbeschermingsmembraan.

Standaard

Ingangsspanning: 100 V - 240 V, 50/60 Hz

Vermogen: 40 W

USB-uitgang: 5 V / 1000 mA

Krachtig gereedschap

Piekvermogen: 15 W

Selecteerbare temperatuur: 100 tot 450 °C / 210 tot 840 °F

Nauwkeurigheid temperatuur: ± 3

Batterij: Li-Ion 7,4 V / 180 mAh

Oplaadtijd: 45 minuten

Gewicht: 57 g

ESD-veilig: Voldoet aan ANSI/ESD S20.20

CONSOLE

Schermgrootte: 8,6"

Connectiviteit: Bluetooth 5.0

Batterij: Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh

Gewicht en afmetingen

B.IRON batterijgevoed systeem

202 x 200 x 211 mm / 2,15 kg.

7,95 x 7,87 x 8,31 inch / 4,74 lb.

Verpakking

265 x 243 x 160 mm / 2,75 kg.

ESD Opmerking:

Alle onderdelen van B.IRON voldoen aan de CE-normen, maar het gereedschap zelf is niet geaard. Om te voldoen aan de ESD-voorschriften moet de gebruiker van het B.IRON gereedschap daarom geaard zijn volgens de ESD-voorschriften.

ArtikelNr.	WL92414
Modellijn	B-IRON
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	BIP-5B
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	202 mm
Breedte	211 mm

Hoogte	200 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	ja
Stroom	40 W
Spanning	100 – 240 V
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Temperatuurnauwkeurigheid °C	± 3 %
Station (type)	soldeerstation
ESD-compatibel	ja