B-Iron 500 soldeerstation met B.500 gereedschap, zonder draagbaar display



B.IRON 500 is speciaal ontwikkeld voor elektronicaproductie en intensief werk.

Hiermee kunnen tot 500 middelgrote SMD-soldeerverbindingen per lading worden gemaakt.

Bij de levering inbegrepen:

• B.500 gereedschap, dat volledig compatibel is met de C210 patronenreeks. Het heeft ook een energiebesparende modus die kan worden geactiveerd door de dop erop te zetten.
• BCB oplaadstation voor automatisch opladen van het gereedschap wanneer het in de gereedschaphouder is geplaatst.
• Let op: draagbaar display wordt niet meegeleverd!

Het heeft ook een snelle patroonwisselaar waarmee patronen veilig en eenvoudig kunnen

worden verwisseld, een puntreiniger met messingwol en een spatbeschermingsmembraan.

Laadstation
Ingangsspanning: 100 V - 240 V, 50/60 Hz
Vermogen: 40 W
Uitgang gereedschap: 12 V / 1500 mA
USB-uitgang: 5 V / 1000 mA

Uitgang gereedschap
Piekvermogen: 24 W
Batterij: Li-Ion 7,4 V / 750 mAh
Oplaadtijd: 60 minuten
Instelbare temperatuur: 100 tot 450 °C / 210 tot 840 °F
Temperatuurstabiliteit bij stationair draaien (met stilstaande lucht): ±1,5 °C / ±3 °F
Nauwkeurigheid temperatuur: ± 3 % (bij gebruik van een referentiecartridge)
Connectiviteit: Bluetooth Lage Energie (BLE)
Omgevingstemperatuur: 10-50 °C / 50-122 °F
Gewicht van het instrument: 70 g / 0.154 lb

CONSOLE
Schermgrootte: 8,6"
Connectiviteit: Bluetooth 5.0
Batterij: Li-Ion 3,7 V / 5000 mAh

Gewicht en afmetingen
B.IRON batterijgevoed systeem
202 x 200 x 211 mm / 2,08 kg.
7,95 x 7,87 x 8,31 in / 4,59 lb.

Verpakking
265 x 243 x 160 mm / 2,65 kg.
10,43 x 9,57 x 6,30 in / 5,84 lb.

ESD Opmerking:
Alle onderdelen van B.IRON voldoen aan de CE-normen, maar het gereedschap zelf is niet geaard. Daarom moet de gebruiker van het B.IRON gereedschap ESD-geaard zijn om te voldoen aan de ESD-voorschriften.

Artikelnr.	**WL92419**
Modellijn	B-IRON
Fabrikant	JBC

Fabrikant artikelnr.	BIS-5QC
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	202 mm
Breedte	211 mm
Hoogte	200 mm
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Incl. batterij	ja
Stroom	40 W
Spanning	100 – 240 V
Temperatuurbereik °C	100 – 450 °C
Temperatuurnauwkeurigheid °C	± 3 %
Station (type)	soldeerstation
ESD-compatibel	ja