

Rework Station DMPSE-2QD incl. 4 handstukken, 230 V, 200 W



Uitgerust met een MSE-module zorgt het DMPSE-station voor efficiënt en nauwkeurig desolderen dankzij het krachtige afzuigsysteem. Het is perfect voor nauwkeurig solderen, SMD-rework en de verwerking van hoogwaardige toepassingen en maakt efficiënt desolderen van doorlopende componenten mogelijk.

Het garandeert een uitzonderlijke soldeerkwaliteit met het JBC Most Efficient Soldering System, terwijl het intelligente warmtebeheer de levensduur van de soldeerstift verlengt en het energieverbruik verlaagt.

Bij de levering inbegrepen:

- DME 4-voudige besturingseenheid die tot 4 gereedschappen tegelijk aanstuurt en volledig compatibel is met 13 verschillende JBC-gereedschappen, met een vermogen tot 150 W per gereedschap.
- Precisiehandgreep T210, universele handgreep T245, verstelbare microtang AM120 en desoldeerbout DR560.
- MSE elektrische desoldeermodule met uitzonderlijke zuigkracht voor een volledig

desoldeerproces.

DME besturingseenheid

Nominaal vermogen: 200 W

Piekvermogen: 150 W per gereedschap

Selecteerbare temperatuur: 90 tot 450 °C / 190 tot 840 °F

Temperatuurstabiliteit bij stationair (stilstaande lucht): $\pm 1,5$ °C / ± 3 °F / Voldoet aan en overtreft IPC J-STD-001F

Nauwkeurigheid temperatuur: ± 3 % (met gebruik van een referentiecartridge)

Temperatuurinstelling: ± 50 °C / ± 90 °F via het instellingenmenu van het station

Spanning/weerstand tussen tip en aarde: Voldoet aan en overtreft ANSI/ESD S20.20 en IPC J-STD-001F

Omgevingstemperatuur tijdens gebruik: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

Aansluitingen

USB-A:

Firmware bijwerken,

Grafieken en profielen,

Dino-Lite USB-microscoop

(modellen AM2011, AM2111)

USB-B:

PC-communicatie

RJ12:

Afzuigapparaat/randapparatuur/robots

MSE-module

Vermogen: 42 W

Vacuüm: 85 % / 640 mmHg / 25,4 inHg

Debiet: 35 SLPM

Omgevingstemperatuur: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F

Pedaalaansluiting: Ja

Voldoet aan CE-normen

ESD-veilig

Gewicht en afmetingen

Besturingseenheid

232 x 148 x 120 mm / 10,58 kg.

9,13 x 5,83 x 4,72 in / 23,31 lb.

Verpakking

495 x 415 x 395 mm / 16,08 kg.

19,49 x 16,34 x 15,55 in / 35,44 lb.



Artikelnr.	WL92422
Fabrikant	JBC
Fabrikant artikelnr.	DMPSE-2QD
GPSR-fabrikantgegevens	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lengte	232 mm
Breedte	120 mm
Hoogte	148 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Stroom	150 W
Nominaal vermogen	200 W
Spanning	230 V
Temperatuurbereik °C	90 – 450 °C
Temperatuurnauwkeurigheid °C	± 3 %
Station (type)	desoldeerstation, soldeerstation
Temperatuurstabiliteit °C	±1.5 °C
Omgevingstemperatuur	10 – 40 °C
ESD-compatibel	ja