Soldeerdraad Sn96,5Ag3Cu0,5, 1,0 mm, C3+, loodvrij, 1 kg



De soldeerdraad van Tamura Elsold met de hoogwaardige SAC305-legering (Sn96,5Ag3Cu0,5) is ontwikkeld voor professionele elektronica-toepassingen waarbij de hoogste betrouwbaarheid en duurzame soldeerverbindingen vereist zijn. De zilver-koperlegering overtuigt door uitstekende bevochtigingseigenschappen, een hoge mechanische sterkte en een uitstekende weerstand tegen thermische belastingen. Daardoor is de soldeerdraad bij uitstek geschikt voor de elektronica-productie, de apparatenbouw, reparatiewerkzaamheden en industriële soldeerprocessen.

Het halogeenvrije C3+-vloeimiddel garandeert een optimale bevochtiging van de soldeerpunten en zorgt voor schone, reproduceerbare soldeerresultaten. Dankzij de no-clean-eigenschappen kunnen de vloeimiddelresten in de meeste toepassingen op de printplaat achterblijven, waardoor de reinigingsinspanning wordt verminderd. Met een draaddiameter van 1,0 mm is de soldeerdraad bijzonder geschikt voor algemene handmatige soldeerwerkzaamheden en voor toepassingen waarbij meer soldeer nodig is.
• Legering: Sn96,5Ag3Cu0,5 (SAC305)

- Draaddiameter: 1,0 mm
- Type vloeimiddel: C3+
- Vloeimiddelgehalte: 3,5 %
- Vloeimiddelclassificatie: ROL0 / F-SW32 / 1.1.3
- Halogeenvrij vloeimiddel
- No-clean-eigenschappen
- Loodvrije uitvoering (RoHS-conform)
- Solitaire soldeerdraad

Artikelnr.	**WL93258**
Model	Flussmitteltyp C3+ (bleifrei)
Fabrikant	TAMURA ELSOLD
Fabrikant artikelnr.	RÖLOT8097
GPSR-fabrikantgegevens	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Verkoopeenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
Gedetailleerde inhoudseenheid	1 kg
Fluxklasse	1.1.3, F-SW32, ROL0
Legering	Sn96,5Ag3Cu0,5
Vloeistoftype	C3+
Fluxinhoud	3,5 %
Classificatie	• ROL0 • 1.1.3 • F-SW32
Draaddiameter	1 mm
Legering	Sn96,5Ag3Cu0,5
Loodvrij/loodhoudend	ongelood
ESD-compatibel	nee