

Soldeerdraad Sn99Ag0,3Cu0,7, 1,0 mm, vloeimiddel type 3064, loodvrij, 1 kg



De soldeerdraad van Tamura Elsold met de loodvrije legering Sn99Ag0,3Cu0,7 is bij uitstek geschikt voor veeleisende soldeerwerkzaamheden in de elektronica-productie, het onderhoud en de reparatie. De hoogwaardige tin-zilver-koperlegering zorgt voor betrouwbare, elektrisch geleidende en mechanisch belastbare soldeerverbindingen. Dankzij het geïntegreerde vloeimiddel type 3064 kunnen zelfs moeilijk te bevochtigen oppervlakken zoals nikkel, messing of brons veilig en netjes worden gesoldeerd.

Met een draaddiameter van 1,0 mm biedt de soldeerdraad een optimale dosering voor handmatig soldeerwerk en reparatietoepassingen. Het ingebouwde vloeimiddel van klasse ROM1 (F-SW26) garandeert een uitstekende bevochtiging en draagt bij aan de vorming van zuivere, duurzame soldeerverbindingen. Door de loodvrije samenstelling voldoet het soldeer aan moderne milieu- en productie-eisen en is het geschikt voor professioneel gebruik in de elektronica-industrie.

- Loodvrije soldeerdraad met Sn99Ag0,3Cu0,7-legering
- Draaddiameter van 1,0 mm voor nauwkeurige dosering
- Flussmiddeltype 3064 voor optimale bevochtiging
- Ook geschikt voor nikkel, messing en brons
- ROM1 / F-SW26 Fluxclassificatie
- Betrouwbare elektrische en mechanische verbindingen
- Ideaal voor elektronica-productie, reparatie en onderhoud
- Spoel van 1 kg voor professioneel continu gebruik

Artikelnr.	WL93261
Model	Flussmitteltyp 3064 (bleifrei)
Fabrikant	TAMURA ELSOLD
Fabrikant artikelnr.	RÖLOT0093
GPSR-fabrikantgegevens	TAMURA DEUTSCHLAND GmbH Hüttenstraße 1 DE-38871 Ilsenburg www.tamura-elsold.de
Verkoopseenheid	1 rollen
Inhoudseenheid	1 Rollen
Gedetailleerde inhoudseenheid	1 kg
Incl. batterij	nee
Fluxklasse	1.1.2, F-SW26, ROM1
Legering	Sn99Ag0,3Cu0,7
Vloeistoftype	3064
Fluxinhoud	3,3 %
Classificatie	• ROM1 • 1.1.2 • F-SW26
Draaddiameter	1 mm
Legering	Sn99Ag0,3Cu0,7
Loodvrij/loodhoudend	ongelood
ESD-compatibel	nee