

Maestro 4X/450 ontluchter



De MAESTRO 4X maakt snel, economisch en gebruiksvriendelijk depanelleren van printplaten mogelijk - voor zowel kleine als grote formaten.

Belangrijkste kenmerken:

Mesafstand wordt ingesteld via het bedieningspaneel en nauwkeurig afgesteld met de motor

Tot negen programma's kunnen op elk moment worden opgeslagen en opgeroepen

De snijlengte kan traploos worden aangepast via eindschakelaars

Een maaiprestatiedisplay ondersteunt voorspellend onderhoud van de messen

Als de groef eenmaal is doorlopen, kunnen gevoelige onderdelen beschadigd raken door trek- en drukspanningen, vooral als ze zich dicht bij de groef bevinden. Deze spanningen worden aanzienlijk verminderd door de screegroef twee keer te doorlopen in combinatie met gemotoriseerde bijstelling van de mesafstand. Dit verbetert de kwaliteit van de

geassembleerde printplaten duurzaam en reproduceerbaar.

- Scheidingsprincipe: rolmes aan plaatsingszijde / lineair mes aan soldeerkant
- Snijproces: pad-geoptimaliseerd, motoraandrijving
- Snij snelheid: 300, 500 mm/s, omschakelbaar
- Materiaal: FR4
- Componentenhoogte plaatsing/soldeerzijde: tot 76 mm
- Afsteeklengte: tot 450 mm
- Diepte aflegtafel: 690 mm
- Start: naar startpositie verplaatsen
- Programma's: 9
- Snijstappen: 1-5
- Mesafstand: 0,9-0,05 mm
- Toets: Programmaselectie ontgrendelen
- Weergave snijcapaciteit: tot 99 km
- DEL: Stappen resetten
- Hoofdschakelaar: AAN/UIT
- Voetschakelaar: START snijproces
- Veiligheidsschakelaar: Noodstop
- Spanning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Geluidsdruk: LpA < 70 dB (A)
- Temperatuur/vochtigheid in bedrijf: +10-35 °C / 10-85
- Temperatuur/vochtigheid opslag: 0-60 °C / 20-80 % niet-condenserend
- Temperatuur/vochtigheid Transport: -25-60 °C / 20-80 %
- Breedte x hoogte x diepte: 702 x 434 x 425 mm
- Gewicht: 37 kg
- Goedkeuringen: CE, FCC klasse A

Artikelnr.	WL93451
Fabrikant	CAB
Fabrikant artikelnr.	8937733
GPSR-fabrikantgegevens	CAB Produkttechnik Wilhelm-Schickard-Straße 14 DE-76131 Karlsruhe www.cabgmbh.com
Lengte	702 mm
Breedte	434 mm
Hoogte	425 mm
Leveringsomvang	1x ontbraammachine 1x voedingskabel type E+F, lengte 1,8 m 1x voetschakelaar 1x inbussleutel 2 mm 1x steunafel inclusief montageset

	1x meetapparaat 1x gebruiksaanwijzing DE/EN
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Materiaal	FR4
Incl. batterij	nee
Snelheid (max.)	500 mm/s
Frequentie	50/60 Hz
Spanning	100 – 240 V
Bijpassende accessoires	Rollmesser, Messerschutz, Linearmesser 450
ESD-compatibel	ja