

RAKO-ESD-bak 400x300x120 mm



De RAKO ESD-Eurobak van Utz is elektrisch geleidend en kan met behulp van twee schelpgrepen handmatig worden verplaatst. Hierdoor is deze kunststofbak veelzijdig en in tal van sectoren inzetbaar. De ESD-bak heeft de afmetingen 400 x 300 x 120 mm. Oppervlakteleidbaarheid volgens DIN EN IEC 61340-5-3 van $\geq 1 \times 10^4 \Omega$ en $< 1 \times 10^{11} \Omega$.

- Electrostatic Discharge
- Stapelbaar
- Ergonomisch
- Robuust
- Duurzaam
- Recyclebaar

[<https://www.weidinger.eu/nl/configurators/vakkenverdelers-en-tussenlagen>Individuele vakken en tussenlagen configureren]

Artikelnr.

WL93702

Products for the electronic industry



Alternatieve artikelnaam	1060038
Fabrikant	UTZ
Fabrikant artikelnr.	3-203D-0.EL.9210
GPSR-fabrikantgegevens	Georg Utz GmbH Nordring 67 DE-48465 Schüttdorf www.utzgroup.de
Leveringsomvang	1x RAKO-bak 400x300x120 mm in ESD
Verkoopeenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
Kleur	zwart
ESD-standaard	61340-5-3
Buitenlengte	400 mm
Buitenbreedte	300 mm
Buitenhoogte	120 mm
Binnenlengte	358 mm
Binnenbreedte	258 mm
Binnenhoogte	114 mm
Incl. batterij	nee
Laadvermogen	25 kg
Volume (liter)	10 l
Verpakkingseigenschappen	deductief
Geschikt voor cleanrooms	nee
Typische oppervlakteweerstand (Rpp)	$\geq 1 \times 10^4 \Omega$ und $< 1 \times 10^{11} \Omega$
Materiaalopslagdozen	ESD PP
Binnenhoogte	105 mm
Stapelhoogte	105 mm
Incl. deksel	nee
ESD-compatibel	ja