

RAKO-ESD-bak 400x300x170 mm



De RAKO ESD-Eurobak van Utz is elektrisch geleidend en kan met behulp van twee schelpgrepen handmatig worden verplaatst. Hierdoor is deze kunststofbak veelzijdig en in tal van sectoren inzetbaar. De ESD-bak heeft de afmetingen 400 x 300 x 170 mm. Oppervlaktegeleidbaarheid volgens DIN EN IEC 61340-5-3 van $\geq 1 \times 10^4 \Omega$ en $< 1 \times 10^{11} \Omega$.
• Electrostatic Discharge • Stapelbaar • Ergonomisch • Robuust • Duurzaam • Recyclebaar

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelnr. | WL93706 |
| Alternatieve artikelnaam | 1062371 |
| Fabrikant | UTZ |
| Fabrikant artikelnr. | 3-207D-0.EL.9210 |
| GPSR-fabrikantgegevens | Georg Utz GmbH Nordring 67 DE-48465 Schüttdorf www.utzgroup.de |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Leveringsomvang | 1x RAKO-bak 400x300x170 mm in ESD |
| Verkoopeenheid | 1 stuk |
| Inhoudseenheid | 1 stuk |
| Kleur | zwart |
| ESD-standaard | 61340-5-3 |
| Buitenlengte | 400 mm |
| Buitenbreedte | 300 mm |
| Buitenhoogte | 170 mm |
| Binnenlengte | 358 mm |
| Binnenbreedte | 258 mm |
| Binnenhoogte | 165 mm |
| Incl. batterij | nee |
| Laadvermogen | 25 kg |
| Volume (liter) | 15 l |
| Verpakkingseigenschappen | deductief |
| Geschikt voor cleanrooms | nee |
| Typische oppervlakteweerstand (Rpp) | $\geq 1 \times 10^4 \Omega$ und $< 1 \times 10^{11} \Omega$ |
| Materiaalopslagdozen | ESD PP |
| Binnenhoogte | 155 mm |
| Stapelhoogte | 155 mm |
| Incl. deksel | nee |
| ESD-compatibel | ja |