

PRISMA-standaardobjectief met 4x vergroting



Maximale duidelijkheid voor perfecte resultaten

De kwaliteitsnormen in de elektronica-productie stijgen voortdurend – een grondige controle is daarom niet langer slechts optioneel, maar onmisbaar. De Weller PRISMA Microscope ESD zet nieuwe maatstaven op het gebied van nanosolderen, reparatie en elektronica-inspectie door een volledige 3D-visualisatie van elk onderdeel mogelijk te maken. Elke soldeerverbinding, elk printspoor en elk detail wordt duidelijk zichtbaar, zodat u veilig en met de hoogste precisie kunt werken.

De ESD-veilige constructie beschermt gevoelige componenten bij elke inspectie. De microscoop is ontwikkeld voor professionals en ondersteunt een ergonomische houding, waardoor de belasting tijdens lange, veeleisende werksessies wordt verminderd.

Nauwkeurige inspectiemogelijkheden zijn cruciaal om fouten te verminderen, herstelwerkzaamheden tot een minimum te beperken en conformiteit te waarborgen. De PRISMA-microscoop stelt teams in staat om aan de hoogste kwaliteitsnormen te voldoen.

Maximale helderheid voor perfecte resultaten

De kwaliteitsnormen in de elektronica-productie stijgen voortdurend – een grondige inspectie is daarom onmisbaar. De Weller PRISMA Microscope ESD zet nieuwe maatstaven op het gebied van nanosolderen en elektronica-inspectie door volledige 3D-visualisatie van elk onderdeel. Elke soldeerverbinding en elk detail wordt duidelijk zichtbaar.

De ESD-veilige constructie beschermt gevoelige componenten, het ergonomische ontwerp vermindert de belasting tijdens lange werksessies. Zo kunnen teams fouten minimaliseren en aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.

- Biedt een werkafstand van 96 mm
- Verblindingsvrije optiek met hoge helderheid
- Eenvoudige objectiefwissel
- Gezichtsveld: 27,5 mm
- Perfect voor algemene soldeer- en inspectietaken

Artikelnr.	WL93756
Fabrikant	WELLER
Fabrikant artikelnr.	T0051406999
GPSR-fabrikantgegevens	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lengte	54 mm
Breedte	54 mm
Hoogte	24,5 mm
Verkoopenheid	1 stuk
Inhoudseenheid	1 stuk
ESD-compatibel	nee