

Trymer ceramiczny z 4 ostrzami



- Ceramiczne końcówki z tlenku cyrkonu - bezpieczne przycinanie bardzo wrażliwych elementów elektrycznych
- Brak indukcji elektromagnetycznej
- Brak strat spowodowanych prądami wirowymi przy HF (wysokiej częstotliwości)
- 100 % izolacji elektrycznej
- 100 % antymagnetyczny
- 100 % nieobciążone statycznie
- Nieporównywalna odporność na zużycie - 10 x większa niż metalu / 100 x większa niż tworzywa sztucznego
- Całkowita odporność termiczna ostrzy do 1000°C
- Wyjątkowo niska przewodność cieplna
- 100 % odporności na korozję
- Wyjątkowo odporny na wszystkie wysoce agresywne kwasy (wyjątek: kwas fluorowodorowy)
- Powierzchnia Anti-stick zapobiega przywieraniu lutu, srebra itp.
- Ostrza odporne na zanieczyszczenia nadają się do zastosowań w pomieszczeniach czystych
- Rękojeść wkrętaka z 2 dwustronnymi, odwracalnymi wkładkami
- Wkładki do ostrza:
- Szczelina 0,9 mm i 1,8 mm oraz PH 0 i PH 0 specjalne.
- Widoczna długość ostrza: 15 mm każde
- Długość całkowita: 145 mm

Numer artykułu.	WL11092
Model	4856
Producent	C.K
Numer artykułu producenta.	T4856
Dane producenta GPSR	Carl Kammerling International Bendahler Straße 110 DE-42285 Wuppertal

www.ck-tools.com

Długość	155 mm
Szerokość	12 mm
Wysokość	12 mm
Długość z opakowaniem	210 mm
Szerokość z opakowaniem	70 mm
Wysokość z opakowaniem	20 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	trymer
Długość narzędzia	155 mm