

ERSA 80 S



- Standardowa kolba lutownicza
- Sprawdzona lutownica ERSA 80 S jest przeznaczona do lutowania przy większym zapotrzebowaniu na ciepło, np. na przewodach miedzianych o przekroju 4 mm², a także do lutowania cienkich blach.
- Produkt wyposażony w wygięty grot do lutowania ciągłego ERSADUR w kształcie dłuta i w uchwyt do odkładania.

Numer artykułu.	WL11992
Model	085JD
Producent	ERSA
Numer artykułu producenta.	0085JD
Dane producenta GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Długość z opakowaniem	460 mm
Szerokość z opakowaniem	75 mm
Wysokość z opakowaniem	48 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Zgodny z RoHS	tak
Moc znamionowa	80 W
Woltaż	230 V
Czas nagrzewania	180 s
Rękojeść (typ)	Lutownica
Temperatura grotu lutowniczego (maks.)	410 °C
Wskazówki dotyczące dopasowania	082

Kształt końcówki	dłutowaty
Powłoka końcówki lutowniczej	Końcówka do lutowania
Wymiana chłodnicy	E008100
Dopasowana jednostka sterująca	Netzbetrieb
Zgodny z ESD	nie

