Kielich 20,0 x 20,0 mm + odciągacz



The vacuum puller with protective cup, PLCC 52, 20 x 20 mm, is the ideal addition for hot air repair stations. This protective device enables precise work by concentrating the heat on the desired area and protecting adjacent components at the same time. The integrated vacuum puller ensures efficient handling and facilitates the removal of components. Perfect for professional applications, this accessory offers a reliable solution for demanding repair work. Discover the benefits of this product at Weidinger.eu.

- Urządzenie ochronne z wbudowanym odciągaczem próżniowym
- do stacji naprawczych na gorące powietrze
- Zbiornik ochronny koncentruje ciepło na żądanym obszarze i chroni sąsiednie elementy

Numer artykułu.	**WL13124**
Model	0932052 / E2052
Producent	JBC

Numer artykułu producenta.	E2052
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość z opakowaniem	243 mm
Szerokość z opakowaniem	75 mm
Wysokość z opakowaniem	115 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość (miska ochronna)	20 mm
Szerokość (miska ochronna)	20 mm
Kształt	czworokątny
Projektowanie SMT	PLCC 52
Wymiary	20 x 20 mm
Zgodny z ESD	nie

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość (miska ochronna) x Szerokość (miska ochronna)
WL13124	**20 mm x 20 mm**
WL13125	20 mm x 26 mm
WL13130	24 mm x 24 mm
WL13126	27 mm x 27 mm
WL13140	28,5 mm x 28,5 mm
WL13139	31,5 mm x 31,5 mm
WL13127	33 mm x 33 mm
WL13128	38 mm x 38 mm
WL13129	45 mm x 45 mm