

Mocny obcinak boczny



For hardest, permanent use. High cutting performance with low effort due to optimum coordination of cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction hardened, (cutting edge hardness approx. 64 HRC) for all wire types including piano wire. - Shape: 0 - Cutting values medium-hard wire (diameter): Ø 4.2mm - Cutting values hard wire (diameter): Ø 3.0mm - Cutting values piano wire (diameter): Ø 2.5mm - VDE-tested: Yes

- Szczypce: chromowane
- Uchwyty: z okładzinami kompozytowymi, testowane przez VDE
- Kształt: 0
- Z przylutowaną osią przegubu, wytrzymuje największe, trwałe obciążenia
- Optymalnie nadaje się do wszystkich rodzajów drutu, w tym do drutu piano
- Wysoka wydajność cięcia przy niewielkim wysiłku dzięki optymalnej regulacji kąta skrawania i przełożeniu przekładni
- Ostrza do cięcia precyzyjnego dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość krawędzi tnącej ok. 64 HRC
- Stal chromowo-wanadowa, wysokowydajna, kuta, wielostopniowo hartowana w oleju

Numer artykułu.	WL13357
Model	74 06 200
Producent	KNIPEX
Numer artykułu producenta.	74 06 200
Dane producenta GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Długość	210 mm

Products for the electronic industry



Szerokość	56 mm
Wysokość	26 mm
Długość z opakowaniem	211 mm
Szerokość z opakowaniem	66 mm
Wysokość z opakowaniem	30 mm
Objętość z opakowaniem	0,41 dm ³
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Rodzaj opakowania	Opakowanie jednostkowe
Standardy	Norma dla izolacji: IEC 60900 DIN EN 60900
Zgodny z RoHS	nie
Powierzchnia	chrome-plated
VDE	nie
Zgodny z ESD	nie
Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem	nein
Ośłona rękojeści	z tulejami wieloskładnikowymi
Odosobniony	tak
Długość narzędzia	200 mm
Rodzaj nożyc bocznych	Szczypce tnące boczne
Uchwyt (wyrażenie)	insulated with multi-component sheaths, VDE-tested
Wartość cięcia średnicy drutu (twardego)	3 mm
Wartość cięcia średnicy drutu (średnia)	4,2 mm
Średnica cięcia (drut fortepianowy)	2,5 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość narzędzia	Mocowanie zabezpieczające przed upadkiem
WL61698	160 mm	nein
WL61699	180 mm	nein
WL61700	200 mm	ja
WL13357	200 mm	nein
WL61701	250 mm	ja
WL61702	250 mm	nein