

Lica do rozlutowywania ESD, zielony, szerokość 1,9 mm,
długość 1,5 m



Do szybkiego i wydajnego czyszczenia, opłot do rozlutowywania 1810-5F o szerokości 1,9 mm zwilżony topnikiem Rosin jest idealny do produkcji/naprawy płytek PCB w dużych ilościach. Opłot do rozlutowywania to zwilżony topnikiem miedziany opłot, który służy do usuwania lutowni, dzięki czemu można wymienić komponenty i usunąć nadmiar lutowni. Lutownica jest umieszczana na oplocie - gdy tylko oba elementy zostaną doprowadzone do odpowiedniej temperatury, aktywowany jest topnik. Działanie kapilarne opłotu ciągnie lut w górę przewodu. Opłoty do rozlutowywania Techspray są dostępne na szpulach zabezpieczonych przed wyładowaniami elektrostatycznymi, dzięki czemu nadają się do stosowania z komponentami wrażliwymi na wyładowania elektrostatyczne.

- Opłot powlekany kalafonią
- Najwyższa zdolność absorpcji
- Zgodność z normą MIL-F-14256, typ R
- Zgodność z ESD

Numer artykułu.	WL15060
Model	1810-5F
Producent	TECHSPRAY
Numer artykułu producenta.	1810-5F
Dane producenta GPSR	TECHSPRAY ITW Saffierlaan 5 NL-2132 Hoofddorp www.techsprayeu.com
Długość	1500 mm
Szerokość	1,9 mm
Jednostka sprzedaży	1 rolki
Jednostka treści	1 Rolki
Kolor	zielony
W zestawie bateria	nie
Standardy	MIL-F-14256; NASA NHB 5300, 4 (34-1); NASA NPC 200-4; NASA SP5002; 1821: HP 8690-0588; 1823: HP 8690-0577; IPC Standard-J-STD-004
Zgodny z RoHS	tak
Zgodny z ESD	tak

Inne wersje

Numer artykułu.	Szerokość	Długość
WL15046	0,9 mm	3000 mm
WL15055	1,4 mm	1500 mm
WL15052	1,4 mm	3000 mm
WL15060	1,9 mm	1500 mm
WL15057	1,9 mm	3000 mm
WL15058	1,9 mm	30500 mm
WL15064	2,5 mm	1500 mm
WL15061	2,5 mm	3000 mm
WL15062	2,5 mm	30500 mm