

Szczypce tnące boczne, seria 80, szpiczaste szczęki, z fazowaną krawędzią, 0,2–1,25 mm



Szczypce boczne ze spiczastymi szczękami, np. do prac montażowych w ograniczonych przestrzeniach.

Wykonane z wysokogatunkowej stali łożyskowej, czernione. Krawędzie tnące i szczęki szlifowane komputerowo dla zapewnienia najwyższej precyzji i stałej jakości. Krawędzie tnące hartowane indukcyjnie na 63-65 HRC. Z uchwytami z tworzywa sztucznego i sprężyną otwierającą.

- Wydajność cięcia miedzi D = 0,2-1,25 mm

numer pozycji	WL16004
Model	8143
Producent	LINDSTRÖM
Numer artykułu producenta	8143
Informacje o producencie GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com

Długość	155 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	65 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Seria produktów	seria 80
VDE	nie
szerokość głowy	10 mm
forma szczęki	wskazany
znak wodny	duży fazą
Zgodność z ESD	nie
Wydajność cięcia	0,2 - 1,25 mm
Wersja Cutting edge	z fazą
Kształt szczęk	wskazany
Długość narzędzia	110 mm
Rodzaj noża bocznego	Szczypce tnące boczne
Długość szczęk	10 mm

Inne wersje

numer pozycji	Wydajność cięcia	Wersja Cutting edge	Kształt szczęk
WL70870	0,1 - 0,5 mm	bez skosu	wskazany
WL16016	0,1 - 0,6 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL15994	0,1 - 0,8 mm	bez skosu	owalny
WL16014	0,1 - 0,8 mm	bez skosu	wyostrzone do punktu
WL15992	0,1 - 1 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL16012	0,1 - 1 mm	z delikatnym skosem	wyostrzone do punktu
WL16002	0,1 - 1 mm	bez skosu	owalny
WL16008	0,1 - 1 mm	bez skosu	wskazany
WL16000	0,1 - 1,25 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL16023	0,1 - 1,25 mm	bez skosu	owalny
WL15990	0,2 - 1 mm	z fazą	owalny
WL16010	0,2 - 1 mm	z fazą	wyostrzone do punktu
WL16031	0,2 - 1 mm	bez skosu	wyostrzone do punktu

WL16020	0,2 - 1,6 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL16027	0,2 - 1,6 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL16006	0,2 - 1,25 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL16030	0,2 - 1,25 mm	z delikatnym skosem	wyostrzone do punktu
WL15997	0,2 - 1,25 mm	z fazą	owalny
WL16004	0,2 - 1,25 mm	z fazą	wskazany
WL20703	0,2 - 1,25 mm	bez skosu	wskazany
WL70872	0,3 - 1,5 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL16018	0,3 - 1,6 mm	z fazą	owalny
WL16025	0,3 - 1,6 mm	z fazą	wskazany
WL16036	0,3 - 1,6 mm	bez skosu	owalny
WL16041	0,3 - 1,6 mm	bez skosu	wskazany
WL20704	0,3 - 1,25 mm	z fazą	wyostrzone do punktu
WL70873	0,3 - 1,25 mm	bez skosu	wskazany
WL16034	0,3 - 2 mm	z delikatnym skosem	owalny
WL16040	0,3 - 2 mm	z delikatnym skosem	wskazany
WL70871	0,4 - 1,5 mm	z fazą	wskazany
WL16032	0,4 - 2 mm	z fazą	owalny
WL16037	0,4 - 2 mm	z fazą	wskazany
WL20702	0,5 mm	z ostrzem i skosem	owalny