

Wkrętak, Ergo™, Torx®, T-20, 247 mm, izolowany



- Śrubokręt opracowany w trakcie procesu ERGO™
- Izolowany wkrętak ERGO™ z certyfikatem VDE do wkrętów TORX®
- Fosforanowana końcówka dla większej dokładności
- 3-komponentowy uchwyt dla maksymalnej łatwości użycia, miękki materiał ze sztywną powierzchnią zapewnia wygodny chwyt i lepsze przenoszenie mocy
- Spłaszczony uchwyt zapobiega toczeniu się
- Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznej konstrukcji
- Właściwe ostrze można łatwo rozpoznać po oznaczeniu kolorystycznym i symbolu na końcu rękojeści
- Zintegrowany otwór do zawieszania
- Wysokowydajny stop stali, izolacja natryskiwana bezpośrednio na ostrze
- Do pracy przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V
- Indywidualnie sprawdzane i produkowane zgodnie z IEC 60900, testowane w kąpeli wodnej pod napięciem 10 000 V
- Indywidualnie sprawdzane i produkowane zgodnie z IEC 60900, testowane w łaźni wodnej przy 10000 V

numer pozycji	WL16131
Model	BE 8920S
Producent	BAHCO
Numer artykułu producenta	BE-8920S
Informacje o producencie GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim

www.bahco-werkzeuge.de

Długość	247 mm
Szerokość	90 mm
Wysokość	42 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
długość uchwytu	122 mm
VDE	tak
typ śruby	TX20
Zgodność z ESD	nie
masa opakowania	po kolei.
typ wkrętaka	1000 V izolowane
Szerokość uchwytu	27 mm
Długość narzędzia	247 mm
Średnica uchwytu	27 mm
Długość ostrza	125 mm

Inne wersje

numer pozycji	typ śruby	Długość ostrza
WL53508	TX05	75 mm
WL53509	TX06	75 mm
WL53510	TX07	75 mm
WL53511	TX08	75 mm
WL53512	TX09	75 mm
WL16127	TX10	100 mm
WL16129	TX15	125 mm
WL16131	TX20	125 mm
WL16133	TX25	150 mm
WL16136	TX30	175 mm