

WSP 80 Set, lutownica z bezpiecznym oparciem, 80 W, technologia Silver-Line



The Weller soldering iron set is the ideal solution for all your soldering work. With a powerful 80 W soldering iron, specially designed for medium-sized components with high energy requirements, you can carry out universal soldering work with ease. The Silver-Line heating element technology ensures that the soldering temperature is reached with lightning speed and precision, while the extensive selection of LT soldering tips ensures that you have the right tool for every task.

The heat-up time of 10 seconds for the temperature range of 50-450°C enables fast and efficient work. The soldering iron is ESD-safe and has a knurled nut for easy changing of the soldering tips. With the LT WT tip type, you are ideally equipped to achieve high-quality results.

Convince yourself of the quality of the Weller soldering iron set and make your soldering work easier with professional equipment.

- szybkie osiągnięcie precyzyjnej temperatury potrzebnej do lutowania

- Smukły kształt, model o małej odległości grota od uchwytu
- Do lutowania uniwersalnego
- Czas nagrzewania (orientacyjny) w sekundach (50-350°C / 120-660°F): 10
- Zintegrowane odsysanie bezpośrednie: Zestaw do dozbrajania T0052918699 / T0052918599
- Element grzejny w technologii Silver Line
- Funkcja gazu osłonowego: Zestaw do dozbrajania T0058744847
- Kompatybilność z WT

Numer artykułu.	WL16486
Model	WSP 80 Set
Technologia	Silver-Line
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053312599N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
Seria produktów	Kolba lutownicza niskonapięciowa
Moc	80 W
Woltaż	24 V
Czas nagrzewania	10 s
Rękojeść (typ)	Lutownica
Rodzaj końcówki	HS, HPB
Zakres temperatur °C	50 – 450 °C
Zakres temperatur °F	150 – 850 °F
Wskazówki dotyczące dopasowania	LT
Technologia elementów grzejnych	Silver Line
Dołączona(e) półka(i)	KH 18
Dołączona/e końcówka/i lutownicza/e	LT B
Dołączona lutownica	WSP 80
Dopasowana jednostka sterująca	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Zgodny z ESD	tak