

FE 75, lutownica, 80 W



- Czas nagrzewania (orientacyjny) w sekundach (50-350°C / 120-660°F): 10
- ze zintegrowanym odsysaniem bezpośrednim
- Element grzejny w technologii Silver Line

Numer artykułu.	WL16857
Model	FE 75
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0052916699N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Seria produktów	Odsysanie bezpośrednie
Moc	80 W

Products for the electronic industry



Woltaż	24 V
Czas nagrzewania	10 s
Rękojeść (typ)	Lutownica
Rodzaj końcówki	HPB
Zakres temperatur °C	50 – 450 °C
Zakres temperatur °F	150 – 850 °F
Pasujący stojak	KH 20, KHE/KHP, WDH 30, WDH 30T
Wskazówki dotyczące dopasowania	LT
Dołączona/e końcówka/i lutownicza/e	LT B
Dopasowana jednostka sterująca	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Zgodny z ESD	tak