

## FE 75, lutownica, 80 W



- Czas nagrzewania (orientacyjny) w sekundach (50-350°C / 120-660°F): 10
- ze zintegrowanym odsysaniem bezpośrednim
- Element grzejny w technologii Silver Line

|                            |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu.            | WL16857                                                                                |
| Model                      | FE 75                                                                                  |
| Producent                  | WELLER                                                                                 |
| Numer artykułu producenta. | T0052916699N                                                                           |
| Dane producenta GPSR       | WELLER Tools GmbH<br>Carl-Benz-Strasse 2<br>DE-74354 Besigheim<br>www.weller-tools.com |
| Jednostka sprzedaży        | 1 sztuka                                                                               |
| Jednostka treści           | 1 sztuka                                                                               |
| W zestawie bateria         | nie                                                                                    |
| Seria produktów            | Odsysanie bezpośrednie                                                                 |
| Moc                        | 80 W                                                                                   |

Products for the electronic industry



|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Woltaż                              | 24 V                                                                                                 |
| Czas nagrzewania                    | 10 s                                                                                                 |
| Rękojeść (typ)                      | Lutownica                                                                                            |
| Rodzaj końcówki                     | HPB                                                                                                  |
| Zakres temperatur °C                | 50 – 450 °C                                                                                          |
| Zakres temperatur °F                | 150 – 850 °F                                                                                         |
| Pasujący stojak                     | KH 20, KHE/KHP, WDH 30, WDH 30T                                                                      |
| Wskazówki dotyczące dopasowania     | LT                                                                                                   |
| Dołączona/e końcówka/i lutownicza/e | LT B                                                                                                 |
| Dopasowana jednostka sterująca      | PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME |
| Zgodny z ESD                        | tak                                                                                                  |