

Urządzenie odsysające do oparów lutowniczych, WFE P



- Elektryczna pompa próżniowa zapewnia niezbędną próżnię
- 2 poziomy mocy dla optymalnego ssania z 2 tłokami FE
- Przenośne urządzenie do użytku centralnego, z wbudowaną pompą. (Nie nadaje się do 24-godzinnej pracy ciągłej).
- Silnik kondensatorowy jest bezobsługowy i posiada wbudowany bezpiecznik termiczny, który chroni urządzenie przed przeciążeniem.

Numer artykułu.	WL17082
Model	WFE P
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0053638699N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2

DE-74354 Besigheim
www.weller-tools.com

Długość	140 mm
Szerokość	140 mm
Wysokość	295 mm
Zakres dostawy	1 sztuka odciągu oparów lutowniczych WFE P 1 filtr drobnego pyłu F7 1 filtr kompaktowy (filtr cząstek stałych H13 + szerokopasmowy filtr gazu)
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Częstotliwość	50 Hz
Moc	70 W
Woltaż	230 V
Podciśnienie (maks.)	30000 Pa
Poziom dźwięku	45 dBA
Przepływ objętościowy (maks.)	50 m ³ /h
Typ filtra	filtr kompaktowy
Objętość powietrza	50 l/min
Zgodny z ESD	tak