

Metalowa płytko do wstępnego nagrzewania płytek przewodnikowych z zamontowanymi elementami



The WHP 80 metal preheating plate from Weller is specially designed for preheating assembled PCBs. With even heat distribution, it supports the soldering process and reduces thermal stress on sensitive components. The robust metal construction ensures a long service life and reliable performance. The WHP 80 is easy to integrate into existing work environments and offers precise temperature control for optimum results.

- Ogrzewana powierzchnia 80 x 50 mm / 3,15 x 1,97 cali
- Do podłączenia do wszystkich stacji Weller o minimalnej mocy 80 W
- Rozmiar obudowy 150 x 120 x 65 mm (dł. x szer. x wys.)
- Kompatybilność z WT

Numer artykułu.	WL17087
Model	WHP 80
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0052702899N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu

Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Moc	80 W
Woltaż	24 V
Zakres temperatur °C	50 – 200 °C
Zakres temperatur °F	120 – 400 °F
Dopasowana jednostka sterująca	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME