

Tickopur Intensywny środek czyszczący, TR13 / 2 litry



Intensywny środek czyszczący

Do czyszczenia i odtłuszczania zdemontowanych i niezmontowanych maszyn, narzędzi, urządzeń, dysz wtryskowych samochodów (wtryskiwaczy oleju napędowego i benzyny) oraz części w przemyśle, handlu i laboratoriach.

TICKOPUR TR 13 jest specjalnie zaprojektowany do czyszczenia w urządzeniach ultradźwiękowych SONOREX, ale może być również stosowany do czyszczenia w zanurzeniu i przez wycieranie.

Przy odpowiednim użyciu gwarantowane jest szybkie i delikatne czyszczenie.

Podgrzanie roztworu czyszczącego do 80°C przyspiesza proces czyszczenia.

TICKOPUR TR 13 usuwa:

Żywnice, pozostałości po koksowaniu, sadza, smary, oleje, woski, pigmenty, zamglenie koloru, pozostałości po wierceniu, szlifowaniu, polerowaniu i docieraniu z części wykonanych ze stali, stali nierdzewnej, metali szlachetnych, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych, gumy itp.

Roztwory TICKOPUR TR 13 mają działanie demulgujące. Oleiste i tłuste zanieczyszczenia unoszą się na roztworze czyszczącym i można je szybko i łatwo usunąć. Zwiększa się żywotność wanny czyszczącej. Skuteczność lekkich separatorów nie ulega pogorszeniu.

- Płyn
- Koncentrat
- Do zastosowań ultradźwiękowych
- Demulgujący
- Alkaliczny, pH 11,9 przy 1%.
- Bez krzemianów
- Biodegradowalny
- Aplikacja za pomocą ultradźwięków Dawkowanie: 0,1 - 10
- Czas sonikacji: 1 - 10 minut
- Temperatura: 20 - 80 °C
- Czyszczenie dysz wtryskowych samochodów (wtryskiwaczy)
- 10 % 2-10 min 60 °C

Numer artykułu.	WL17894
Model	TR13 / 2 Liter
Producent	Dr. H. Stamm
Numer artykułu producenta.	872
Dane producenta GPSR	DR-H-STAMM GmbH Chemische Fabrik Heinrichstrasse 3-4 DE-12207 Berlin www.dr-stamm.de
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie