

DSX 80, rozlutownica, 80 W, do pracy w poziomie



- For electronic soldering work
- Temperature is electronically controlled
- Desoldering iron with 80 W, 24 V for WT stations
- For DX tips
- Finger switch controls Quick-Start for vacuum generation
- With external tin collection container
- Same working position as conventional soldering irons
- With eccentric attachment
- WT compatible

Numer artykułu.	WL18204
Model	DSX 80
Producent	WELLER
Numer artykułu producenta.	T0051319099N
Dane producenta GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie

Products for the electronic industry



Seria produktów	Kolba rozlutownicza
Moc	80 W
Woltaż	24 V
Czas nagrzewania	80 s
Rękojeść (typ)	Tłok do odlutowania
Zakres temperatur °C	50 – 450 °C
Zakres temperatur °F	150 – 850 °F
Pasujący stojak	WDH 30
Wskazówki dotyczące dopasowania	DX
Dołączona/e dysza/e do rozlutowywania	DX 113
Dołączone akcesoria	PDN szczypce do dysz rozlutowniczych, do wymiany dysz ssących
Dopasowana jednostka sterująca	WDD 81V, WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Zgodny z ESD	tak