Wkrętak dynamometryczny ESD Micro, 50–450 cNm, 1/4"



Przyjazna dla użytkownika konstrukcja, przyjemna w obsłudze. Ze sprzęgłem krzywkowym ograniczającym moment obrotowy dla zapewnienia powtarzalności i precyzji. Łatwa do odczytania skala okienna. Szybka i dokładna regulacja momentu obrotowego dzięki łatwo wysuwanemu pierścieniowi regulacyjnemu.
• Dokładność: +/- 6% zgodnie z DIN / ISO 6789 / EN 26789/1994
• Sześciokątny uchwyt na bity sprężynowe 1/4", niemagnetyczny, zapobiegający uszkodzeniu wrażliwych elementów w środowisku elektronicznym (1/4" 6,3 DIN 3126 / ISO 1174)
• Z adapterem do gniazd 1/4" (1/4" 6.3 DIN 3120 / ISO 1174)
• Wszystkie modele są testowane pod kątem bezpieczeństwa ESD (IEC 61340-5-1 / EN 100015-1)

Numer artykułu.	**WL18843**
Model	MA500-3
Producent	LINDSTRÖM
Numer artykułu producenta.	MA500-3A
Dane producenta GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Jednostka treści	1 sztuka
VDE	nie
Typ śruby	sześciokąt
Zgodny z ESD	tak
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	Wkrętak dynamometryczny
Moment obrotowy	0,9 – 4,5 Nm
Długość narzędzia	171 mm
Szerokość ostrza	9,7 mm