

Wkrętak, Ergo™, izolowany, PZ 0, 197 mm



- Opracowane w trakcie procesu ERGO™
- Izolowane wkrętaki ERGO™ VDE do łbów śrub Pozidriv.
- Do pracy na elementach pod napięciem, do 1000 V
- Wypalona końcówka dla większej dokładności
- Trójkomponentowy uchwyt dla maksymalnego komfortu obsługi, miękki materiał z żebrowaną powierzchnią dla lepszego chwytu i większego przeniesienia siły
- Maksymalny komfort i minimalne obciążenie dzięki ergonomicznej konstrukcji
- Właściwe ostrze można łatwo rozpoznać po oznaczeniu kolorystycznym i symbolu na końcu rękojeści
- Brak identyfikacji koloru w ekstra małej rączce, rozmiar PZO
- Płaskie strony zapobiegają toczeniu się
- Zintegrowane ucho do zawieszania
- Wysokowydajny stop stali, warstwa izolacyjna jest natryskiwana bezpośrednio na ostrze
- Jednostka testowana i produkowana zgodnie z IEC 60900, testowana w łaźni wodnej przy 10000 V
- Normy: ISO 8764/DIN 5260, IEC 60900, certyfikat VDE.

Numer artykułu.	WL19078
Model	BE 8800S
Producent	BAHCO
Numer artykułu producenta.	BE-8800S
Dane producenta GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10 DE-71711 Steinheim

www.bahco-werkzeuge.de

Długość	270 mm
Szerokość	60 mm
Wysokość	40 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Długość uchwytu	122 mm
VDE	tak
Typ śruby	PZ0
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	1000 V izolowane
Szerokość uchwytu	17 mm
Długość narzędzia	197 mm
Średnica uchwytu	17 mm
Długość ostrza	75 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Typ śruby	Długość ostrza	Szerokość uchwytu	Długość narzędzia
WL19078	PZ0	75 mm	17 mm	197 mm
WL19079	PZ1	80 mm	27 mm	202 mm
WL53499	PZ1	150 mm	27 mm	272 mm
WL53503	PZ2	100 mm	27 mm	222 mm
WL19080	PZ2	100 mm	36 mm	222 mm
WL53504	PZ2	175 mm	36 mm	297 mm
WL19081	PZ3, sześciokąt	150 mm	36 mm	272 mm
WL19082	PZ4, sześciokąt	200 mm	36 mm	361 mm