# ESD Electronic-Super-Knips, precyzyjny obcinak boczny, włókno szklane




Electronic Super Knips® ESD precision pliers for the finest cutting work, e.g. in electronics and precision mechanics. Handles electrically conductive - dissipative. Ground, very sharp cutting edges without facet. Shear cut with controlled micro cutting edge offset for long life and ultra-precise cutting of even the thinnest wires. Precisely shaped tips also cut adjacent wires from Ø 0.2 mm. Joint with stainless steel rivet. Extremely smooth action for fatigue-free work. With opening spring and opening limiter. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Special tool steel, burnished. - Shape: 6 - Cutting values medium hard wire (diameter): Ø 1.2mm - Cutting values soft wire (diameter): Ø 0.2 - 1.6mm - Jaw length (B): 9mm - Jaw thickness (at joint) (D): 7.5mm - Head width (A): 13.5mm - ESD: Yes

• Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrza ok. 64 HRC
• Specjalna stal narzędziowa, oksydowana
• Uchwyty: z okładzinami kompozytowymi
• Kształt: 6
• Parametry cięcia drutu miękkiego o śr.: 0,2-1,6 mm
• Szczypce precyzyjne do najdokładniejszych prac związanych z cięciem, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej
• Uchwyty odprowadzające ładunek elektryczny – rozpraszające ładunki
• Szlifowane, bardzo ostre ostrza, bez fasety
• ostrze nożycowe z kontrolowanym mikroprzesunięciem krawędzi skrawającej zapewnia bardzo precyzyjne cięcie nawet najcieńszych drutów i długą żywotność
• Ostrza o precyzyjnym kształcie dokładnie rozdzielają także przewody znajdujące się obok siebie, o minimalnej średnicy Ø 0,2 mm

Przegub z nitem ze stali nierdzewnej

• Bardzo łatwo pracujący mechanizm, zapobiegający zmęczeniu
• Ze sprężyną rozwierającą i ogranicznikiem otwierania

| Numer artykułu. | WL19494 |
|---|---|
| Model | 78 61 125 ESD |
| Producent | KNIPEX |
| Numer artykułu producenta. | 78 61 125 ESD |
| Dane producenta GPSR | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Długość | 128 mm |
| Szerokość | 79 mm |
| Wysokość | 13 mm |
| Długość z opakowaniem | 190 mm |
| Szerokość z opakowaniem | 73 mm |
| Wysokość z opakowaniem | 51 mm |
| Objętość z opakowaniem | 0,64 $dm^3$ |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Rodzaj opakowania | Opakowanie jednostkowe |
| Standardy | DIN EN 61 340-5, DIN ISO 9654 |
| Seria produktów | Electronic-Super-Knips® |
| Zgodny z RoHS | nie |
| Powierzchnia | burnished |
| VDE | nie |
| Wytnij kształt | bez fazą |
| Zgodny z ESD | tak |
| Długość narzędzia | 125 mm |
| Rodzaj nożyc bocznych | Szczypce tnące boczne |
| Uchwyt (wyrażenie) | With multi-component sheaths |
| Wartość cięcia średnicy drutu (średnia) | 1,2 mm |
| Wartość cięcia średnicy drutu (miękkiego) | 1,6 mm |