

Ramię odsysające System DN75 3 przeguby, 1105 mm, białe – montaż na stole



System DN75 firmy Alsident może być stosowany w wielu miejscach, w tym w laboratoriach wykorzystujących technologię laserową, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, a także w pracowniach szkolnych. Rury mają średnicę 75 mm, a zalecana wydajność przepływu powietrza wynosi od 80 m³/h do 180 m³/h.

- O-ringi niewymagające konserwacji
- Wbudowany zawór dławiący, który jest w pozycji otwartej od strumienia powietrza w celu zapewnienia maksymalnego natężenia przepływu
- Pręty gwintowane, sprężyny i śruby palcowe z kwasoodpornej stali szlachetnej (AISI 316L)
- Kwasoodporne nity POP® dla zwiększenia trwałości nawet przy zastosowaniu w otoczeniu substancji żrących
- Kratka ochronna (akcesorium) jako element zapobiegający zasysaniu ciał obcych
- Wszystkie komponenty zgodne z RoHS

numer pozycji	WL19565
Model	75-5545-1-5
Producent	ALSIDENT
Numer artykułu producenta	75-5545-1-5
Informacje o producencie GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka zawartości	1 sztuka
Kolor	biały
Kolor	biały
Materiał	Rury aluminiowe anodowane - grubość warstwy 10μ, przeguby wykonane z odpornego na uderzenia, chemicznie odpornego polipropylenu (PP)
Seria produktów	Alsident System 75 AL
Liczba przegubów	3
Zasięg	1105 mm
Średnica rury	75 mm
Ilość powietrza ramienia odsysania	80 – 180 m ³ /h
Rodzaj montażu	Montaż stołowy
Kolor przegubu	biały
Zgodność z ESD	nie

Inne wersje

numer pozycji	Zasięg
WL19672	550 mm
WL19565	1105 mm
WL25795	1290 mm