

## Wkrętak, Ergo™, izolowany, gniazdo imbusowe, 5 mm, 297 mm



Wkrętak z gniazdem sześciokątnym BAHCO ERGO™ BE 8705S 5 × 175 mm to wysokiej jakości narzędzie z izolacją VDE, które zostało opracowane w ramach procesu ERGO™ w celu połączenia ergonomicznej pracy, maksymalnej precyzji i najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Ten wkrętak jest specjalnie zaprojektowany do śrub z łbem sześciokątnym, a dzięki fosforanowanej końcówce umożliwia precyzyjne przenoszenie siły w każdym zastosowaniu. Nadaje się do pracy przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V i spełnia surowe wymagania bezpieczeństwa normy IEC 60900, w tym certyfikat VDE. Każdy wkrętak jest sprawdzany i testowany w kąpieli wodnej pod napięciem 10 000 V, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.

Grot z wysokostopowej stali jest bezpośrednio izolowany, co gwarantuje niezawodną ochronę przed porażeniem prądem i długą żywotność. Grot o długości 175 mm i długość całkowita wynosząca 297 mm umożliwiają dotarcie do głęboko osadzonych śrub i trudno dostępnych miejsc.

Ergonomiczna 3-komponentowa rękojeść łączy w sobie miękki materiał dla maksymalnego komfortu ze sztywną powierzchnią dla optymalnego przenoszenia siły. Ergonomiczna konstrukcja minimalizuje wymagany wysiłek i znacznie zwiększa łatwość użytkowania. Kolorowe oznaczenia i symbole na końcu rękojeści umożliwiają szybką i łatwą identyfikację właściwego ostrza, a spłaszczona geometria rękojeści zapobiega jej staczaniu się na stole warsztatowym. Zintegrowany otwór do zawieszania zapewnia schludne i oszczędzające miejsce przechowywanie. Długość rękojeści wynosząca 122 mm, szerokość rękojeści wynosząca 27 mm i średnica rękojeści wynosząca 27 mm sprawiają, że wkrętak pewnie i wygodnie leży w dłoni, nawet podczas długotrwałego użytkowania.

BE 8705S łączy w sobie bezpieczeństwo, precyzję, ergonomiczną konstrukcję i trwałość w jednym narzędziu i jest idealnym wyborem do profesjonalnych zastosowań elektrycznych, montażowych i konserwacyjnych.

- Śrubokręt opracowany w trakcie procesu ERGO™.
- Izolowany wkrętak ERGO™ do śrub sześciokątnych
- Fosforanowana końcówka dla większej dokładności
- 3-komponentowy uchwyt dla maksymalnej łatwości użycia, miękki materiał ze sztywną powierzchnią zapewnia wygodny chwyt i lepsze przenoszenie mocy
- Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznej konstrukcji
- Właściwe ostrze można łatwo rozpoznać po oznaczeniu kolorystycznym i symbolu na końcu rękojeści
- Zintegrowany otwór do zawieszania
- Spłaszczony uchwyt zapobiega staczaniu się
- Wytrzymały stop stali, izolacja natryskiwana bezpośrednio na ostrze
- Do pracy przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V
- Testowane i produkowane zgodnie z IEC 60900, testowane w kąpielii wodnej pod napięciem 10 000 V
- IEC 60900, certyfikat VDE
- IEC 60900, certyfikat VDE

|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu.            | WL19581                                                                           |
| Model                      | BE 8705S                                                                          |
| Producent                  | BAHCO                                                                             |
| Numer artykułu producenta. | BE-8705S                                                                          |
| Dane producenta GPSR       | BAHCO Werkzeuge<br>Maybachstr. 10<br>DE-71711 Steinheim<br>www.bahco-werkzeuge.de |
| Długość                    | 297 mm                                                                            |
| Szerokość                  | 37 mm                                                                             |
| Wysokość                   | 37 mm                                                                             |
| Jednostka sprzedaży        | 1 sztuka                                                                          |
| Jednostka treści           | 1 sztuka                                                                          |
| W zestawie bateria         | nie                                                                               |
| Długość uchwytu            | 122 mm                                                                            |
| VDE                        | tak                                                                               |
| Typ śruby                  | sześciokąt                                                                        |
| Zgodny z ESD               | nie                                                                               |
| Wymiary opakowania         | po kolei.                                                                         |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Typ śrubokręta       | 1000 V izolowane |
| Gniazdo sześciokątne | 5 mm             |
| Szerokość uchwytu    | 27 mm            |
| Długość narzędzia    | 297 mm           |
| Średnica uchwytu     | 27 mm            |
| Długość ostrza       | 175 mm           |

## Inne wersje

| Numer artykułu. | Gniazdo sześciokątne |
|-----------------|----------------------|
| WL19578         | 2,5 mm               |
| WL19579         | 3 mm                 |
| WL19580         | 4 mm                 |
| <b>WL19581</b>  | <b>5 mm</b>          |
| WL19582         | 6 mm                 |
| WL19583         | 8 mm                 |