

## Wkrętak, Ergo™, izolowany, gniazdo imbusowe, 8 mm, 322 mm



- Śrubokręt opracowany w trakcie procesu ERGO™.
- Izolowany wkrętak ERGO™ do śrub sześciokątnych
- Fosforanowana końcówka dla większej dokładności
- 3-komponentowy uchwyt dla maksymalnej łatwości użycia, miękki materiał ze sztywną powierzchnią zapewnia wygodny chwyt i lepsze przenoszenie mocy
- Maksymalny komfort przy minimalnym wysiłku dzięki ergonomicznej konstrukcji
- Właściwe ostrze można łatwo rozpoznać po oznaczeniu kolorystycznym i symbolu na końcu rękojeści
- Zintegrowany otwór do zawieszania
- Spłaszczony uchwyt zapobiega staczaniu się
- Wytrzymały stop stali, izolacja natryskiwana bezpośrednio na ostrze
- Do pracy przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V
- Testowane i produkowane zgodnie z IEC 60900, testowane w kąpielii wodnej pod napięciem 10 000 V
- IEC 60900, certyfikat VDE
- IEC 60900, certyfikat VDE

Numer artykułu.	WL19583
Model	BE 8708S
Producent	BAHCO
Numer artykułu producenta.	BE-8708S
Dane producenta GPSR	BAHCO Werkzeuge Maybachstr. 10

DE-71711 Steinheim  
www.bahco-werkzeuge.de

Długość	322 mm
Szerokość	37 mm
Wysokość	40 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Długość uchwytu	122 mm
VDE	tak
Typ śruby	sześciokąt
Zgodny z ESD	nie
Wymiary opakowania	po kolei.
Typ śrubokręta	1000 V izolowane
Gniazdo sześciokątne	8 mm
Szerokość uchwytu	36 mm
Długość narzędzia	361 mm
Średnica uchwytu	36 mm
Długość ostrza	200 mm

## Inne wersje

Numer artykułu.	Gniazdo sześciokątne
WL19578	2,5 mm
WL19579	3 mm
WL19580	4 mm
WL19581	5 mm
WL19582	6 mm
<b>WL19583</b>	<b>8 mm</b>