Ramię odsysające System DN50 2 przeguby, 445 mm, białe – montaż na stole



System Alsident 50 wyposażono w rury o średnicy 50 mm i jest on przystosowany do przepływu powietrza w zakresie 45-85 m3/h. Dzięki temu system idealnie nadaje się do stosowania wszędzie tam, gdzie realizowane są mniejsze projekty, takich jak przemysł elektroniczny, laboratoria, zadania wymagające technologii laserowej czy też pracownie szkolne.

- Wszystkie komponenty zgodne z dyrektywą RoHS
- O-ringi niewymagające konserwacji
- Wbudowany zawór dławiący, który jest w pozycji otwartej od strumienia powietrza w celu zapewnienia maksymalnego natężenia przepływu
- Pręty gwintowane, sprężyny i śruby palcowe z kwasoodpornej stali szlachetnej (AISI 316L)
- Kwasoodporne nity POP® dla zwiększenia trwałości nawet przy zastosowaniu w otoczeniu substancji żrących

• Kratka ochronna (akcesorium) jako element zapobiegający zasysaniu ciał obcych

Numer artykułu.	WL20601
Model	50-27-1-5
Producent	ALSIDENT
Numer artykułu producenta.	50-27-1-5
Dane producenta GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Kolor	biały
Tworzywo	Rury z anodyzowanego aluminium – grubość warstwy 10 µ, przeguby z polipropylenu
Seria produktów	Alsident System 50 AL
Liczba stawów	2
Zasięg	445 mm
Średnica rury	50 mm
Objętość powietrza ramienia wyciągowego	45 – 85 m^3/h
Typ montażu	Montaż stołowy
Kolor stawu	biały
Zgodny z ESD	nie

Inne wersje

Numer artykułu.	Zasięg
WL20601	**445 mm**
WL20603	545 mm
WL20606	645 mm
WL20608	745 mm