

Narzędzie do ściągania izolacji z kabli pierścieniowych, średnica do 3 mm



Pierścieniowe narzędzie do ściągania izolacji z kabli o średnicy do 3 mm firmy IDEAL imponuje precyzyjnym wykonaniem i wysoką funkcjonalnością. Opracowane z myślą o profesjonalnych zastosowaniach, narzędzie to umożliwia łatwe i czyste usuwanie izolacji z szerokiej gamy przewodów i żył. Sprężynowa głowica utrzymuje kabel w dokładnie takim samym napięciu, dzięki czemu nie jest wymagana dodatkowa regulacja. Szczęka zaciskowa z karbem w kształcie litery V automatycznie pozycjonuje i przytrzymuje kabel, co zwiększa dokładność cięcia. Wymiary stałych ostrzy są dostosowane do izolacji i zapobiegają niedokładnym cięciom. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 17-4 zapewnia długą żywotność. Rolki prowadzące zapewniają prawidłowe ustawienie głowicy i czyste, prostopadłe cięcie. Solidna konstrukcja i ergonomiczny kształt zapewniają wygodną obsługę i długą żywotność. Niezbędne narzędzie dla elektryków, techników i każdego, kto chce wykonywać precyzyjne i wydajne prace w zakresie obróbki kabli.

- Sprężysta głowica utrzymuje przewód w dokładnie takim samym napięciu, eliminując potrzebę dalszej regulacji.
- Szczęka typu V-notch automatycznie pozycjonuje i przytrzymuje przewód, zwiększając dokładność cięcia.
- Stałe ostrza są dopasowane wymiarowo do izolacji i zapobiegają niedokładnym cięciom. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 17-4 zapewnia długą żywotność.
- Rolki prowadzące zapewniają prawidłowe ustawienie głowicy i czyste, kwadratowe cięcie.
- Nie zalecane dla kabli z warstwami uzwojenia.
- bez ostrza

| | |
|--------------------------------|---|
| Numer artykułu. | WL22734 |
| Model | 45-400 |
| Producent | IDEAL |
| Numer artykułu producenta. | 45-400 |
| Dane producenta GPSR | IDEAL Industries International BV Franciscusweg 267 NL-1216 Hilversum www.idealind.com |
| Długość | 114 mm |
| Szerokość | 51 mm |
| Wysokość | 38 mm |
| Jednostka sprzedaży | 1 sztuka |
| Jednostka treści | 1 sztuka |
| Kolor | niebieski |
| W zestawie bateria | nie |
| Średnica zewnętrzna kabla (do) | 3 mm |
| VDE | nie |
| Zgodny z ESD | nie |
| Długość narzędzia | 114 mm |
| Rodzaj szczypiec | ściągacz izolacji ręczny |