

800/4 Z 0,5 x 3,0 x 70 mm bit do śrub z nacięciem rowkowym



With the 800/4 Z screwdriver bit, slotted, 0.5 x 3.0 mm, 70 mm, Wera provides a precisely manufactured solution for slotted screw fastenings at a high quality level. The product is technically impressive for slotted screws. Even with sensitive components, the bit delivers consistently precise results - without compromise.

- do śrub z wycięciem rowkowym
- element wytrzymały na rozciąganie, do zastosowań uniwersalnych
- 1/4" końcówka czworokątna
- pasuje do uchwytu wg DIN ISO 1173-F 6,3

Numer artykułu.	WL22853
Model	800/4 Z
Producent	WERA
Numer artykułu producenta.	05059466001
Dane producenta GPSR	WERA Werkzeuge GmbH Korzerter Strasse 21-25 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.wera.de
Długość	70 mm
Szerokość	7 mm
Wysokość	7 mm
Długość z opakowaniem	118 mm
Szerokość z opakowaniem	35 mm
Wysokość z opakowaniem	15 mm
Zakres dostawy	0,5 x 3,0 x 70
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
W zestawie bateria	nie
Długość bitowa	70 mm
VDE	nie
Typ śruby	otwór

Products for the electronic industry



Zgodny z ESD	nie
Długość narzędzia	70 mm
Średnica ostrza	3 mm
Długość ostrza	70 mm
Długość ostrza w calach	2,75 in
Szerokość ostrza	3 mm
Grubość ostrza	0,5 mm

Inne wersje

Numer artykułu.	Szerokość ostrza	Grubość ostrza	Długość bitowa
WL51597	3 mm	0,5 mm	50 mm
WL22853	3 mm	0,5 mm	70 mm
WL22854	3,5 mm	0,6 mm	70 mm
WL89760	3,5 mm	0,6 mm	152 mm
WL89752	4 mm	0,5 mm	50 mm
WL71953	4 mm	0,8 mm	50 mm
WL89764	4 mm	0,8 mm	70 mm
WL73439	4 mm	0,8 mm	89 mm
WL89761	4 mm	0,8 mm	152 mm
WL89753	4,5 mm	0,6 mm	50 mm
WL71800	4,5 mm	0,6 mm	89 mm
WL89754	5,5 mm	0,8 mm	50 mm
WL89755	5,5 mm	1 mm	50 mm
WL89765	5,5 mm	1 mm	70 mm
WL19121	5,5 mm	1 mm	89 mm
WL89762	5,5 mm	1 mm	152 mm
WL89756	6 mm	1 mm	50 mm
WL89757	6,5 mm	1,2 mm	50 mm
WL89766	6,5 mm	1,2 mm	70 mm
WL71801	6,5 mm	1,2 mm	89 mm
WL89763	6,5 mm	1,2 mm	152 mm
WL89758	8 mm	1,2 mm	50 mm
WL71802	8 mm	1,2 mm	89 mm

WL89759	8 mm	1,6 mm	50 mm
WL89767	8 mm	1,6 mm	89 mm

