

Kielich zabezpieczający, prostokątny, 6,2 x 4,2 mm



The rectangular protective cup from JBC, measuring 6.2 x 4.2 mm, is an indispensable accessory for hot air repair stations. It effectively protects adjacent components and concentrates the heat precisely on the desired area. The protective cup should be optimally adapted to the size of the component to be desoldered in order to achieve the best results. It can also be used with a tripod to remove the component cleanly and safely. Ideal for precise and gentle repair work.

- element prostokątny – bez statywu
- do stacji naprawczych na gorące powietrze
- chroni elementy znajdujące się obok
- koncentruje ciepło na żądanym obszarze
- Pojemnik ochronny powinien mieć rozmiar pasujący do elementu, który ma zostać odlutowany
- produktu można użyć z trójnożnym statywem, co pozwala precyzyjnie usunąć element

Numer artykułu.	WL23241
Model	0003356 P 3356
Producent	JBC
Numer artykułu producenta.	P3356
Dane producenta GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Długość z opakowaniem	15 mm
Szerokość z opakowaniem	15 mm
Wysokość z opakowaniem	15 mm
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Jednostka treści	1 sztuka
Długość (miska ochronna)	6,2 mm
Szerokość (miska ochronna)	4,2 mm
Kształt	prostokątny
Wymiary	6,2 x 4,2 mm
Zgodny z ESD	nie

Inne wersje

Numer artykułu.	Długość (miska ochronna) x Szerokość (miska ochronna)
WL23238	4,3 mm x 3 mm
WL23239	5,2 mm x 7,5 mm
WL23240	5,2 mm x 9,5 mm
WL23241	6,2 mm x 4,2 mm
WL13143	9 mm x 13 mm
WL13144	9,5 mm x 19 mm
WL13146	9,5 mm x 21 mm
WL13145	10,5 mm x 21 mm
WL13147	11 mm x 16 mm
WL13134	12 mm x 17 mm
WL23242	12 mm x 23 mm
WL23243	13 mm x 31,5 mm
WL13141	13,5 mm x 21,5 mm

WL23245	18 mm x 29 mm
WL23246	18,5 mm x 24 mm
WL23249	33 mm x 46 mm
WL23251	52,5 mm x 14 mm