

Independent 75 – zestaw profesjonalny do lutowania gazowego



- ERSA Independent 75 Zestaw do lutowania gazowego „Profi”
- produkt z bogatym wyposażeniem o doskonałej jakości, mały, poręczny i dodatkowo praktycznie zapakowany
- Ergonomiczna, antystatyczna lutownica gazowa z zapłonem piezoelektrycznym jest idealna do prac serwisowych i konserwacyjnych, szczególnie w przypadku braku zasilania
- Dzięki bezstopniowo regulowanej mocy wyjściowej 15 - 75 W (w porówn. z lutownicą elektryczną) można osiągnąć maksymalne temperatury grotów lutowniczych wynoszące do 500°C
- Independent jest zasilany dostępnym w handlu gazem do zapalniczek - butanem
- Zestaw dostarczany jest w praktycznym etui transportowym
- W zestawie profesjonalnym „Profi Set” znajdują się dodatkowo dwa kolejne grotы lutownicze, nóż żarowy do cięcia sztywnych pianek, dysza na gorący gaz, blacha reflektorowa do koszulek termokurczliwych oraz dysza płomieniowa do mikrosparwania

- Podobnie jak jego starszy brat, Independent 130, także Independent 75 jest również dostępny w dwóch wariantach zestawów, czyli jako zestaw podstawowy i zestaw profesjonalny.
- Zestaw Independent 75 „Profi Set” zawiera gazową kolbę lutowniczą z zamontowanym grotem lutowniczym, trzy inne groty lutownicze, nóż żarowy do formowania i cięcia sztywnych pianek, dyszę na gorący gaz i blachę reflektorową do obróbki rur termokurczliwych i lutowania elementów SMD, dyszę płomieniową do mikrosparowania oraz pojemnik z gąbką do czyszczenia.
- Czas eksploatacji przy wykorzystaniu jednego zbiornika z gazem: 60 min

Numer artykułu.	WL23493
Model	G07400141
Producent	ERSA
Numer artykułu producenta.	OG07400141
Dane producenta GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Długość z opakowaniem	255 mm
Szerokość z opakowaniem	82 mm
Wysokość z opakowaniem	37 mm
Jednostka sprzedaży	1 Zestaw
Jednostka treści	1 zestaw
Zgodny z RoHS	tak
Moc znamionowa	75 W
Czas nagrzewania	46 s
Rękojeść (typ)	lutownica gazowa
Temperatura (maks.)	580 °C
Wskazówki dotyczące dopasowania	G072
Zapłon	Zapłon piezoelektryczny
Rodzaj grotu lutowniczego	niklowany
Średnica grotu lutowniczego	2,4 mm
Dopasowana jednostka sterująca	Gas betrieben
Pasująca rękojeść	OG070KN
Zgodny z ESD	nie